Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 05:05

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/kotwa-opaskowa-do-betonu-smart-s-wa-m6x80-mm-z-nakretka-i-podkladka-ocynkowana-200-szt-p-7501.html



Kotwa opaskowa do betonu SMART S-WA M6x80 mm z nakrętką i podkładką, ocynkowana, 200 szt.

Cena brutto	**211,73 zł**
Cena netto	**172,14 zł**
Czas wysyłki	**1–2 dni robocze**
Numer katalogowy	**SM07TB0010600803**
Kod producenta	**SM07TB0010600803**
Kod EAN	**5902134250489**
Gwint	**M6**
Wykończenie	**ocynk galwaniczny**
Średnica otworu	**6 mm**
Opakowanie	**200 szt.**
Materiał	**stal kl. 5.8**
Długość	**80 mm**

Opis produktu

Kotwa opaskowa do betonu SMART S-WA M6x80 mm z nakrętką i podkładką – wiertło 6 mm, otwór 54 mm, mocowany element do 25 mm

Kotwa opaskowa do betonu SMART S-WA M6x80 mm z nakrętką i podkładką to stalowa kotwa rozporowa (opaskowa) do betonu, montowana przelotowo przez element, z oceną techniczną ETA. Wiertło 6 mm, otwór 54 mm; mocowany element do 25 mm; moment dokręcenia 6 Nm; stal kl. 5.8, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+; klasa środowiska C1 – suche wnętrza. W opakowaniu 200 szt.

Najważniejsze cechy

- Ocena techniczna ETA

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Numer pgb	SM07TB0010600803
Marka	SMART (pgb)
Gwint	M6
Średnica (d)	M 6
Długość (l)	80 mm

Średnica wiertła (d0)	6 mm
Głębokość otworu (h1)	54 mm
Nominalna głębokość osadzenia (hnom)	49 mm
Efektywna głębokość zakotwienia (hef)	40 mm
Grubość mocowanego elementu (tfix)	25 mm
Otwór w mocowanym elemencie (df)	7 mm
Klucz (sw)	10 mm
Moment dokręcenia (Tinst)	6 Nm
Materiał	stal kl. 5.8, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+
Klasa środowiska	C1 – suche wnętrza
Opakowanie	200 szt. – pudełko kartonowe
EAN opakowania	5902134250489

Zastosowanie

Do mocowania konstrukcji stalowych, balustrad, schodów, bram i maszyn w betonie.

Montaż krok po kroku

1. Wywierć otwór wiertłem 6 mm na głębokość 54 mm.
2. Oczyść otwór z pyłu.
3. Wbij kotwę młotkiem przez element do znacznika głębokości osadzenia.
4. Dokręć momentem 6 Nm kluczem 10 mm.

FAQ – najczęstsze pytania

Jakie wiertło?

Wiertło 6 mm; głębokość otworu 54 mm.

Jak gruby element zamocuję?

Do 25 mm.

Jaki moment dokręcenia?

6 Nm, klucz 10 mm.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

200 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Kotwy mechaniczne do betonu. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.