Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 05:04

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/kotwa-tulejowa-wysokich-obciazen-smart-s-za-m10x110-mm-nierdzewna-a4-25-szt-p-8283.html



Kotwa tulejowa wysokich obciążeń SMART S-ZA M10x110 mm, nierdzewna A4, 25 szt.

Cena brutto	**4 020,17 zł**
Cena netto	**3 268,43 zł**
Czas wysyłki	**1–2 dni robocze**
Numer katalogowy	**SM0ZAVB001001103**
Kod producenta	**SM0ZAVB001001103**
Kod EAN	**5902134190860**
Gwint	**M10**
Wykończenie	**stal nierdzewna**
Średnica otworu	**15 mm**
Opakowanie	**25 szt.**
Materiał	**stal nierdzewna A4**
Długość	**110 mm**

Opis produktu

Kotwa tulejowa wysokich obciążeń SMART S-ZA M10x110 mm – wiertło 15 mm, otwór 95 mm, mocowany element do 25 mm

Kotwa tulejowa wysokich obciążeń SMART S-ZA M10x110 mm to kotwa rozporowa z kontrolowanym momentem dokręcania i trzyczęściową tuleją rozprężną do dużych obciążeń w betonie zarysowanym i niezarysowanym. Wiertło 15 mm, otwór 95 mm; mocowany element do 25 mm; moment dokręcenia 42,5 Nm; stal nierdzewna A4; klasa środowiska C4 – na zewnątrz, także blisko wybrzeża i w przemyśle. W opakowaniu 25 szt.

Najważniejsze cechy

- Trzyczęściowa tuleja rozprężna
- Pierścień dociskowy z tworzywa dociąga element do podłoża
- Możliwe małe odległości od krawędzi i między kotwami
- Ocena techniczna ETA
- Beton zarysowany i niezarysowany
- Zastosowania sejsmiczne (kategoria C1)

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Numer pgb	SM0ZAVB001001103
Marka	SMART (pgb)
Gwint	M10

Średnica (d)	M 10
Długość (l)	110 mm
Średnica wiertła (d0)	15 mm
Głębokość otworu (h1)	95 mm
Nominalna głębokość osadzenia (hnom)	85 mm
Grubość mocowanego elementu (tfix)	25 mm
Średnica łba / kołnierza (dk)	24,5 mm
Gniazdo	HEX6
Moment dokręcenia (Tinst)	42,5 Nm
Materiał	stal nierdzewna A4
Klasa środowiska	C4 – na zewnątrz, także blisko wybrzeża i w przemyśle
Opakowanie	25 szt. – pudełko kartonowe
EAN opakowania	5902134190860

Zastosowanie

Do mocowania konstrukcji stalowych, regałów magazynowych i maszyn w betonie zarysowanym i niezarysowanym.

Montaż krok po kroku

1. Wywierć otwór wiertłem 15 mm na głębokość 95 mm.
2. Oczyść otwór z pyłu.
3. Wbij kotwę przez element do oporu.
4. Dokręć momentem 42,5 Nm.

FAQ – najczęstsze pytania

Jakie wiertło?

Wiertło 15 mm; głębokość otworu 95 mm.

Jak gruby element zamocuję?

Do 25 mm.

Jaki moment dokręcenia?

42,5 Nm.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

25 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Kotwy mechaniczne do betonu. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.