Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 05:03

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/kotwa-wbijana-smart-di-m6x25-mm-tuleja-stalowa-ocynkowana-100-szt-p-7340.html



Kotwa wbijana SMART DI M6x25 mm, tuleja stalowa, ocynkowana, 100 szt.

Cena brutto	**47,55 zł**
Cena netto	**38,66 zł**
Czas wysyłki	**1–2 dni robocze**
Numer katalogowy	**SM00DI0010600253**
Kod producenta	**SM00DI0010600253**
Kod EAN	**5902134013657**
Gwint	**M6**
Wykończenie	**ocynk galwaniczny**
Średnica otworu	**8 mm**
Opakowanie	**100 szt.**
Materiał	**stal**
Długość	**25 mm**

Opis produktu

Kotwa wbijana SMART DI M6x25 mm – wiertło 8 mm, otwór 30 mm

Kotwa wbijana SMART DI M6x25 mm to stalowa tuleja z gwintem wewnętrznym, osadzana wbijakiem – do śrub i prętów z gwintem metrycznym. Wiertło 8 mm, otwór 30 mm; stal, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+; klasa środowiska C1 – suche wnętrza. W opakowaniu 100 szt.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Numer pgb	SM00DI0010600253
Marka	SMART (pgb)
Gwint	M6
Średnica (d)	M 6
Długość (l)	25 mm
Średnica wiertła (d0)	8 mm
Głębokość otworu (h1)	30 mm
Efektywna głębokość zakotwienia (hef)	25 mm
Długość wkręta / śruby (ls)	11 mm + grubość mocowanego elementu
Materiał	stal, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+

Klasa środowiska	C1 – suche wnętrza
Opakowanie	100 szt. – pudełko kartonowe
EAN opakowania	5902134013657

Zastosowanie

Do mocowania instalacji: korytek i przewodów, rurociągów, wentylacji i tryskaczy.

Montaż krok po kroku

1. Wywierć otwór wiertłem 8 mm na głębokość 30 mm.
2. Oczyść otwór z pyłu.
3. Włóż tuleję i rozepchnij ją osadzakiem, uderzając młotkiem do oporu; wkręć śrubę lub pręt.

FAQ – najczęstsze pytania

Jakie wiertło?

Wiertło 8 mm; głębokość otworu 30 mm.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

100 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Kotwy mechaniczne do betonu. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.