

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/kratka-wentylacyjna-ogniochronna-alfa-fr-grille-r80-100-100-600-600-mm-wymiar-na-zamowienie-alfaseal-p-5249.html>



Kratka wentylacyjna ogniochronna ALFA FR GRILLE R80 100 × 100 ÷ 600 × 600 mm – wymiar na zamówienie Alfaseal

Numer katalogowy	ALFA-FR-GRILLE-R80
Klasa odporności ogniowej	EI 240 ściana, EI 180 strop (do 300 × 300); EI 90 strop (301-600)
Zastosowanie	otwory wentylacyjne w ścianach i stropach

Opis produktu

Kratka wentylacyjna ogniochronna ALFA FR GRILLE R80 — 100 × 100 ÷ 600 × 600 mm, EI 240 ściana, EI 180 strop (do 300 × 300)

Kratka wentylacyjna ogniochronna ALFA FR GRILLE R80 (prostokątna, grubość 80 mm) ma sztywną ramę stalową z wkładem pęczniącym. Zapewnia przepływ powietrza przez ściany i stropy, a w pożarze wkład pęcznieje i zamyka otwór przed ogniem i gorącymi gazami – klasa: **EI 240 ściana, EI 180 strop (do 300 × 300); EI 90 strop (301-600)**. Wymiary: 100 × 100 ÷ 600 × 600 mm. **W zapytaniu podaj wymiar i liczbę sztuk.**

Najważniejsze cechy

- **Typ:** R80 – prostokątna, grubość 80 mm
- **Wymiary:** 100 × 100 ÷ 600 × 600 mm
- **Klasa odporności ogniowej:** EI 240 ściana, EI 180 strop (do 300 × 300); EI 90 strop (301-600)
- **Budowa:** sztywna rama stalowa, siatka z drutu, wkład pęczniący
- **Przegrody:** ściany sztywne i stropy od 150 mm
- **Producent:** [Alfaseal](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	ALFA-FR-GRILLE-R80
Typ	R80 – prostokątna, grubość 80 mm
Wymiary	100 × 100 ÷ 600 × 600 mm
Klasa odporności ogniowej	EI 240 ściana, EI 180 strop (do 300 × 300); EI 90 strop (301-600)
Budowa	sztywna rama stalowa, siatka z drutu, wkład pęczniący
Przegrody	ściany sztywne i stropy od 150 mm
Numer artykułu	
Dokumenty	ITB-KOT-2020/1275 wyd. 3, KDWU AGSO-5/2020, 020-UWB-2845/W

Producent

Alfaseal

Typy i klasy kratki ALFA FR GRILLE

Typ	Kształt	Wymiary	Klasa
R40A	prostokątna, grubość 40 mm	100 × 100 ÷ 600 × 600 mm	El 60 (ściana i strop)
R80	prostokątna, grubość 80 mm	100 × 100 ÷ 600 × 600 mm	El 240 ściana, El 180 strop (do 300 × 300); El 90 strop (301-600)
C50	okrągła	Ø100 ÷ Ø400 mm	wg karty technicznej
C80	okrągła	Ø100 ÷ Ø400 mm	wg karty technicznej

Kratki prostokątne R40A są dostępne co 50 mm w zakresie 100 × 100 – 600 × 600 mm; na zamówienie także w wymiarach niestandardowych. Do łączenia kratki służą łączniki model T i X.

Montaż

1. Dobierz rozmiar kratki do otworu (otwór większy od kratki o nie więcej niż 10 mm).
2. Oczyszczyć otwór, włożyć kratkę i uszczelnić ją masą ALFA FR MASTIC.
3. Po obu stronach przegrody zamocuj osłony maskujące.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak zamówić kratkę ALFA FR GRILLE?

Wybierz typ i podaj w zapytaniu wymiar (szerokość × wysokość lub średnicę) oraz liczbę sztuk – przygotujemy wycenę.

Która kratka da El 240?

R80 w ścianie (do 300 × 300 mm); R40A daje El 60 w ścianie i stropie.

Czym uszczelnić kratkę w otworze?

Masą ogniochronną ALFA FR MASTIC.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna - ALFA FR GRILLE](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB - ALFA FR GRILLE](#)

[Krajowa deklaracja właściwości użytkowych - ALFA FR GRILLE](#)

[Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych - ALFA FR GRILLE](#)

[Karta charakterystyki - ALFA FR GRILLE C50/C80](#)

[Karta charakterystyki - ALFA FR GRILLE R40A/R80](#)

[Karta charakterystyki - ALFA FR GRILLE R40B](#)

Powiązane produkty

Masa do osadzenia: [ALFA FR MASTIC](#); inne kratki: [KRS70 i PROMASEAL](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [ochrona ogniowa wentylacji](#) i na stronie marki [Alfaseal](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.