

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/masa-ogniochronna-akrylowa-alfa-fr-mastic-kartusz-310-ml-alfaseal-p-5209.html>



Masa ogniochronna akrylowa ALFA FR MASTIC, kartusz 310 ml Alfaseal

Numer katalogowy	ALFA-FR-MASTIC-310
Kod producenta	2603100000
Kolor	biały
Klasa odporności ogniowej	do EI 240
Opakowanie	kartusz 310 ml
Zastosowanie	przejścia kablowe, rury niepalne

Opis produktu

Masa ogniochronna akrylowa ALFA FR MASTIC — kable i rury niepalne, do EI 240, kartusz 310 ml

Masa ogniochronna akrylowa ALFA FR MASTIC pęcznieje pod wpływem ognia i zamyka otwór wokół instalacji. Szczególnie zalecana do **przejęć kablowych** – obustronne uszczelnienie na głębokość zaledwie 25 mm daje w ścianach **EI 240**, a w stropach 2 godziny. Zabezpiecza także rury niepalne: stalowe, miedziane i żeliwne. Izolacyjność akustyczna $R_w = 55$ dB. Opakowanie: kartusz 310 ml.

Najważniejsze cechy

- **Rodzaj:** masa akrylowa, pęczniejąca
- **Klasa odporności ogniowej:** do EI 240
- **Izolacyjność akustyczna:** $R_w = 55$ dB
- **Numer artykułu:** 2603100000
- **Producent:** [Alfaseal](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	ALFA-FR-MASTIC-310
Rodzaj	masa akrylowa, pęczniejąca
Klasa odporności ogniowej	do EI 240
Izolacyjność akustyczna	$R_w = 55$ dB
Opakowanie	kartusz 310 ml
Numer artykułu	2603100000
Dokumenty	ETA-19/0503, DoP AGSO-1/2019, 1488-CPR-0766/W, LEED, BREEAM, EPD
Producent	Alfaseal

Zastosowanie

-
- przejścia kablowe w ścianach i stropach,
 - rury niepalne – stalowe, miedziane, żeliwne,
 - uszczelnienie kratki ALFA FR GRILLE i płyt ALFA FR BOARD A.

Aplikacja

Masę nakłada się wyciskaczem obustronnie wokół instalacji na wymaganą głębokość (w przejściach kablowych od 25 mm) zgodnie z kartą techniczną.

Wymagania dla przegród: **ściany elastyczne** – wg ETA; **ściany sztywne** – min. 150 mm ($\geq 600 \text{ kg/m}^3$); **stropy sztywne** – min. 150 mm ($\geq 1700 \text{ kg/m}^3$). Szczegóły rozwiązań i klasy podaje karta techniczna (TDS) i ocena techniczna.

FAQ - najczęstsze pytania

Jaka głębokość masy jest potrzebna?

W przejściach kablowych wystarczy obustronnie 25 mm, aby uzyskać 4 godziny w ścianach i 2 godziny w stropach.

Do jakich rur?

Do rur niepalnych: stalowych, miedzianych i żeliwnych.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna - ALFA FR MASTIC](#)

[Europejska Ocena Techniczna - ALFA FR MASTIC](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych - ALFA FR MASTIC](#)

[Certyfikat stałości właściwości użytkowych - ALFA FR MASTIC](#)

[Karta charakterystyki - ALFA FR MASTIC](#)

[Certyfikat BREEAM - ALFA FR MASTIC](#)

[Dokument LEED - ALFA FR MASTIC](#)

[Deklaracja środowiskowa EPD - ALFA FR MASTIC](#)

Powiązane produkty

Masa grafitowa do rur palnych: [INTU FR GRAPHITE](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [farby, masy i pasty ogniochronne](#) i na stronie marki [Alfaseal](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.