

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/masa-ogniochronna-akrylowa-alfa-fr-mastic-worek-foliowy-600-ml-alfaseal-p-5210.html>



## Masa ogniochronna akrylowa ALFA FR MASTIC, worek foliowy 600 ml Alfaseal

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Numer katalogowy          | <b>ALFA-FR-MASTIC-600</b>               |
| Kod producenta            | <b>2606000000</b>                       |
| Kolor                     | <b>biały</b>                            |
| Klasa odporności ogniowej | <b>do EI 240</b>                        |
| Opakowanie                | <b>worek foliowy 600 ml</b>             |
| Zastosowanie              | <b>przejścia kablowe, rury niepalne</b> |

### Opis produktu

Masa ogniochronna akrylowa ALFA FR MASTIC — kable i rury niepalne, do EI 240, worek foliowy 600 ml

**Masa ogniochronna akrylowa ALFA FR MASTIC** pęcznieje pod wpływem ognia i zamyka otwór wokół instalacji. Szczególnie zalecana do **przejęć kablowych** – obustronne uszczelnienie na głębokość zaledwie 25 mm daje w ścianach **EI 240**, a w stropach 2 godziny. Zabezpiecza także rury niepalne: stalowe, miedziane i żeliwne. Izolacyjność akustyczna  $R_w = 55$  dB. Opakowanie: worek foliowy 600 ml.

#### Najważniejsze cechy

- **Rodzaj:** masa akrylowa, pęczniejąca
- **Klasa odporności ogniowej:** do EI 240
- **Izolacyjność akustyczna:**  $R_w = 55$  dB
- **Numer artykułu:** 2606000000
- **Producent:** [Alfaseal](#)

#### Właściwości i parametry techniczne

| Parametr                         | Wartość                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr katalogowy</b>             | ALFA-FR-MASTIC-600                                               |
| <b>Rodzaj</b>                    | masa akrylowa, pęczniejąca                                       |
| <b>Klasa odporności ogniowej</b> | do EI 240                                                        |
| <b>Izolacyjność akustyczna</b>   | $R_w = 55$ dB                                                    |
| <b>Opakowanie</b>                | worek foliowy 600 ml                                             |
| <b>Numer artykułu</b>            | 2606000000                                                       |
| <b>Dokumenty</b>                 | ETA-19/0503, DoP AGSO-1/2019, 1488-CPR-0766/W, LEED, BREEAM, EPD |
| <b>Producent</b>                 | Alfaseal                                                         |

#### Zastosowanie

- 
- przejścia kablowe w ścianach i stropach,
  - rury niepalne – stalowe, miedziane, żeliwne,
  - uszczelnienie kratki ALFA FR GRILLE i płyt ALFA FR BOARD A.

## Aplikacja

Masę nakłada się wyciskaczem obustronnie wokół instalacji na wymaganą głębokość (w przejściach kablowych od 25 mm) zgodnie z kartą techniczną.

Wymagania dla przegród: **ściany elastyczne** – wg ETA; **ściany sztywne** – min. 150 mm ( $\geq 600 \text{ kg/m}^3$ ); **stropy sztywne** – min. 150 mm ( $\geq 1700 \text{ kg/m}^3$ ). Szczegóły rozwiązań i klasy podaje karta techniczna (TDS) i ocena techniczna.

## FAQ - najczęstsze pytania

Jaka głębokość masy jest potrzebna?

W przejściach kablowych wystarczy obustronnie 25 mm, aby uzyskać 4 godziny w ścianach i 2 godziny w stropach.

Do jakich rur?

Do rur niepalnych: stalowych, miedzianych i żeliwnych.

## Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna - ALFA FR MASTIC](#)

[Europejska Ocena Techniczna - ALFA FR MASTIC](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych - ALFA FR MASTIC](#)

[Certyfikat stałości właściwości użytkowych - ALFA FR MASTIC](#)

[Karta charakterystyki - ALFA FR MASTIC](#)

[Certyfikat BREEAM - ALFA FR MASTIC](#)

[Dokument LEED - ALFA FR MASTIC](#)

[Deklaracja środowiskowa EPD - ALFA FR MASTIC](#)

## Powiązane produkty

Masa grafitowa do rur palnych: [INTU FR GRAPHITE](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [farby, masy i pasty ogniochronne](#) i na stronie marki [Alfaseal](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.