

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/masa-ogniochronna-peczniejaca-promaseal-ag-310-ml-promat-p-50.html>



Masa ogniochronna pęczniająca Promaseal-AG 310 ml Promat

Cena brutto	105,99 zł
Cena netto	86,17 zł
Numer katalogowy	PROMASEAL-AG
Opakowanie	kartusz 310 ml
Zastosowanie	przejścia kabli, peszli i rur (masa pęczniająca)

Opis produktu

Masa ogniochronna pęczniająca Promaseal-AG — uszczelnianie przejść instalacyjnych

Masa ogniochronna Promat PROMASEAL®-AG to produkt na bazie żywicy akrylowej, który zamyka szczeliny i otwory, uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i dymu. Pod wpływem ognia masa znacznie pęcznieje. Stosuje się ją do uszczelniania przejść instalacyjnych w ścianach masywnych, lekkich oraz stropach — kabli, peszli, wiązek kabli oraz palnych i niepalnych rur w izolacjach palnych.

Najważniejsze cechy

- **Typ:** pęczniąca masa na bazie żywicy akrylowej
- **Zastosowanie:** przejścia instalacyjne (kable, peszle, rury)
- **Kolor:** szary
- **Producent:** Promat

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Typ produktu	pęczniąca masa na bazie żywicy akrylowej
Gęstość sucha	1,6 g/cm ³
Gęstość mokra	1,5 g/cm ³
Ciśnienie pęcznienia	ok. 0,9 N/mm ²
Wysokość spęcznienia (550°C)	1:13
Temperatura spęcznienia	ok. 150°C
Zawartość części stałych	84%
Kategoria zastosowania	y1, y2, z1, z2
Zawartość LZO	7,5 g/l
Kolor	szary

Okres trwałości	12 miesięcy
Przechowywanie	3–35°C, w suchym miejscu
Producent	Promat (Etex Poland)

Zastosowanie

- uszczelnianie przejść kabli, peszli i wiązek kablowych,
- przejścia rur palnych i niepalnych w izolacjach palnych,
- ściany masywne, ściany lekkie oraz stropy.

FAQ - najczęstsze pytania o masę Promaseal-AG

Do czego służy Promaseal-AG?

Masa służy do ogniochronnego uszczelniania przejść instalacyjnych — kabli, peszli, wiązek kablowych oraz palnych i niepalnych rur w izolacjach palnych — w ścianach i stropach.

Czy masa pęcznieje pod wpływem ognia?

Tak. Pod wpływem ognia Promaseal-AG znacznie pęcznieje (temperatura spęczenia ok. 150°C), tworząc izolującą barierę. W jakich przegrodach można stosować masę?

Produkt stosuje się w ścianach masywnych, ścianach lekkich oraz stropach.

Certyfikaty i dopuszczenia

[Europejska Aprobata Techniczna: ETA-25/0723 — uszczelnienie przejść instalacyjnych](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych \(DoP\)](#)

[Karta techniczna produktu](#)

Produkt posiada dokumenty dopuszczające do stosowania zgodnie z zakresem wskazanym w dokumentacji technicznej producenta.

Powiązane produkty

Zobacz również:

- [Farby, masy i pasty ogniochronne](#) — masy i uszczelniacze ogniochronne.
- [Zabezpieczenia przeciwpożarowe PPOŻ](#) — kategoria nadrzędna.