

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/masa-ogniochronna-promaseal-a-do-dylatacji-biala-310-ml-promat-p-51.html>



Masa ogniochronna Promaseal-A do dylatacji (biała) 310 ml Promat

Cena brutto	49,99 zł
Cena netto	40,64 zł
Numer katalogowy	PROMASEAL-A
Opakowanie	kartusz 310 ml
Zastosowanie	dylatacje, izolacje rur, przejścia kablowe

Opis produktu

Masa ogniochronna Promaseal-A — uszczelnianie dylatacji i przejść instalacyjnych

Masa ogniochronna Promat PROMASEAL®-A to masa na bazie żywicy akrylowej w kolorze białym, stosowana jako uszczelnienie złączy liniowych (dylatacji) w ścianach masywnych i lekkich oraz stropach, z możliwością maksymalnego odkształcenia 7,5%. Masa stosowana jest również wokół izolacji rur oraz jako uszczelnienie przejść kablowych. Może być malowana zwykłymi farbami emulsyjnymi.

Najważniejsze cechy

- **Zastosowanie:** dylatacje, izolacje rur, przejścia kablowe
- **Maks. odkształcenie:** 7,5%
- **Malowalność:** farbami emulsyjnymi
- **Kolor:** biały
- **Producent:** Promat

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Typ produktu	masa ogniochronna na bazie żywicy akrylowej
Maks. odkształcenie złącza	7,5%
Gęstość sucha	1,8 g/cm ³
Gęstość mokra	1,6 g/cm ³
Zawartość części stałych	86%
Kategoria zastosowania	y1, y2, z1, z2
Zawartość LZO	11 g/l
Kolor	biały
Okres trwałości	18 miesięcy
Przechowywanie	3–35°C, w suchym miejscu

Producent	Promat (Etex Poland)
------------------	----------------------

Zastosowanie

- uszczelnianie złączy liniowych (dylatacji) w ścianach i stropach,
- uszczelnienia wokół izolacji rur,
- uszczelnianie przejść kablowych.

Metoda aplikacji

Masa cechuje się łatwą aplikacją i jest wydajna oraz elastyczna. Po wyschnięciu może być malowana zwykłymi farbami emulsyjnymi.

FAQ - najczęstsze pytania o masę Promaseal-A

Jakie odkształcenie złącza dopuszcza Promaseal-A?

Masa dopuszcza maksymalne odkształcenie złącza na poziomie 7,5%, dzięki czemu nadaje się do uszczelniania dylatacji.

Czy masę można malować?

Tak, po wyschnięciu Promaseal-A można malować zwykłymi farbami emulsyjnymi.

Gdzie stosuje się masę Promaseal-A?

Stosuje się ją do uszczelniania dylatacji w ścianach masywnych i lekkich oraz stropach, wokół izolacji rur i w przejściach kablowych.

Certyfikaty i dopuszczenia

[Europejska Aprobata Techniczna: ETA-25/0720 — uszczelnienie przejść instalacyjnych](#)

[Europejska Aprobata Techniczna: ETA-25/0721 — złącza liniowe \(dylatacje\)](#)

[Karta techniczna produktu](#)

Produkt posiada dokumenty dopuszczające do stosowania zgodnie z zakresem wskazanym w dokumentacji technicznej producenta.

Powiązane produkty

Zobacz również:

- [Farby, masy i pasty ogniochronne](#) — masy i uszczelniacze ogniochronne.
- [Zabezpieczenia przeciwpożarowe PPOŻ](#) — kategoria nadrzędna.