

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/masa-ogniochronna-promaseal-a-spray-biala-12-kg-promat-p-48.html>

Masa ogniochronna Promaseal-A spray (biała) 12 kg Promat



Cena brutto	1 089,99 zł
Cena netto	886,17 zł
Numer katalogowy	PROMASEAL-A-SPRAY-BIALA
Opakowanie	12 kg
Zastosowanie	dylatacje i przejścia instalacyjne (natrysk, biała)

Opis produktu

Masa ogniochronna Promaseal-A Spray (biała) — zabezpieczenie dylatacji i szczelin

Masa ogniochronna Promat PROMASEAL®-A Spray to elastyczna substancja na bazie akryli, która zamyka szczeliny, uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i dymu. Przeznaczona jest do zabezpieczania szczelin dylatacyjnych z możliwością pracy złączy liniowych nawet do 30%. Badania ogniowe potwierdziły zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych nawet w klasie odporności ogniowej EI240. Wariant w kolorze białym.

Najważniejsze cechy

- **Zastosowanie:** dylatacje i przejścia instalacyjne
- **Praca złączy liniowych:** do 30%
- **Odporność ogniowa szczelin:** do EI240
- **Kolor:** biała
- **Producent:** Promat

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Typ produktu	masa ogniochronna na bazie akryli
Klasyfikacja ogniowa	C-s2,d0
Praca złączy liniowych	do 30%
Zawartość części stałych	70%
Kategoria zastosowania	y1, y2, z1, z2
Zawartość LZO	9,5 g/l
Kolor	biała
Okres trwałości	12 miesięcy
Przechowywanie	3–35°C, w suchym miejscu
Producent	Promat (Etex Poland)

Zastosowanie

- uszczelnianie szczelin dylatacyjnych (praca złączy do 30%),
- przejścia instalacyjne,
- miejsca narażone na wilgoć (masa odporna na wilgoć).

FAQ - najczęstsze pytania o masę Promaseal-A Spray

Jaką odporność ogniową zapewnia Promaseal-A Spray?

Badania ogniowe potwierdziły zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych nawet w klasie EI240, zależnie od konfiguracji złącza.

Jaką pracę złączy dopuszcza masa?

Masa umożliwia pracę złączy liniowych nawet do 30%, dzięki czemu nadaje się do dylatacji.

Czy masa jest odporna na wilgoć?

Tak, Promaseal-A Spray jest elastyczna i odporna na wilgoć, a jej aplikacja jest prosta.

Certyfikaty i dopuszczenia

[Europejska Aprobata Techniczna: ETA-16/0310](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych \(DoP\)](#)

[Karta techniczna produktu](#)

Produkt posiada dokumenty dopuszczające do stosowania zgodnie z zakresem wskazanym w dokumentacji technicznej producenta.

Powiązane produkty

Zobacz również:

- [Farby, masy i pasty ogniochronne](#) — masy i uszczelniacze ogniochronne.
- [Zabezpieczenia przeciwpożarowe PPOŻ](#) — kategoria nadrzędna.