

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/masa-ogniochronna-promastop-cc-12-5-kg-do-przejsc-instalacyjnych-promat-p-47.html>

Masa ogniochronna Promastop-CC 12,5 kg do przejść instalacyjnych Promat



Cena brutto	1 159,99 zł
Cena netto	943,08 zł
Numer katalogowy	PROMASTOP-CC
Opakowanie	wiadro 12,5 kg
Zastosowanie	przejścia instalacyjne w ścianach i stropach (zaprawa)

Opis produktu

Masa ogniochronna Promastop CC — zabezpieczenie przejść instalacyjnych

Masa ogniochronna Promat PROMASTOP®-CC to endotermiczna, pęczniąca powłoka na bazie wody do zabezpieczania przejść instalacyjnych — kablowych, rurowych oraz kombinowanych — w ścianach i stropach. W warunkach pożaru masa pęcznieje i tworzy twardą, stabilną powłokę, ograniczając rozprzestrzenianie się ognia, dymu i ciepła.

Najważniejsze cechy

- **Typ:** pęczniąca masa ogniochronna na bazie wody
- **Zastosowanie:** przejścia instalacyjne w ścianach i stropach
- **Kolor:** szary
- **Producent:** Promat

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Typ produktu	endotermiczna, pęczniąca masa na bazie wody
Zastosowanie	przejścia kablowe, rurowe i kombinowane
Gęstość mokra	1,5 g/cm³
Temperatura spęczenia	ok. 190°C
Kategoria zastosowania	x, y1, y2, z1, z2
Zawartość LZO	<1 g/l
Kolor	szary
Okres trwałości	12 miesięcy
Przechowywanie	3–35°C, w suchym miejscu
Producent	Promat (Etex Poland)

Zastosowanie

Masa służy do ogniochronnego zabezpieczania przejść instalacyjnych w przegrodach budowlanych:

- przejścia kablowe i trasy kablowe,
- przejścia rurowe,
- przejścia kombinowane w ścianach i stropach,
- pomieszczenia wilgotne (dobra przyczepność, odporność na wilgoć).

Metoda aplikacji

Produkt nie wymaga specjalistycznego sprzętu i cechuje się małym zużyciem materiału oraz dobrą przyczepnością do podłoża. Szczegółowy sposób wykonania przejścia należy dobrać zgodnie z odpowiednią klasyfikacją i dokumentacją techniczną producenta.

FAQ - najczęstsze pytania o masę Promastop CC

Do jakich przejść stosuje się Promastop CC?

Masa służy do zabezpieczania przejść instalacyjnych kablowych, rurowych oraz kombinowanych w ścianach i stropach.

Czy masę można stosować w pomieszczeniach wilgotnych?

Tak, produkt jest odpowiedni do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych i ma dobrą przyczepność do podłoża.

Czy aplikacja wymaga specjalistycznego sprzętu?

Nie. Masa nie wymaga specjalistycznego sprzętu, a jej zużycie jest niewielkie.

Certyfikaty i dopuszczenia

[Europejska Aprobata Techniczna: ETA-25/0724](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych \(DoP\)](#)

[Karta techniczna produktu](#)

Produkt posiada dokumenty dopuszczające do stosowania zgodnie z zakresem wskazanym w dokumentacji technicznej producenta.

Powiązane produkty

Zobacz również:

- [Farby, masy i pasty ogniochronne](#) — masy i powłoki do biernej ochrony przeciwpożarowej.
- [Zabezpieczenia przeciwpożarowe PPOŻ](#) — kategoria nadrzędna.