

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/masa-ogniochronna-promastop-i-liquid-wiadro-12-5-kg-promat-p-5132.html>



Masa ogniochronna PROMASTOP-I liquid, wiadro 12,5 kg Promat

Numer katalogowy	PROMASTOP-I-LIQUID-12-5
Kod producenta	PROMASTOP-I-LIQUID-12-5
Kolor	biały
Klasa odporności ogniowej	wg ETA-14/0446
Opakowanie	wiadro 12,5 kg
Zastosowanie	przejścia kabli i rur, przejścia kombinowane

Opis produktu

Masa ogniochronna PROMASTOP-I liquid — przejścia kabli i rur, 12,5 kg

Masa ogniochronna PROMASTOP-I liquid to pęczniejąca masa Promat na bazie wody. Dzięki właściwościom wypełniającym chroni przed rozprzestrzenianiem się dymu, ognia i ciepła przez **przejścia kabli oraz rur palnych i niepalnych**; wysoka plastyczność pozwala szybko i czysto powlekać maty ogniochronne. Wersja liquid (płynna) do szybkiego powlekania, wiadro 12,5 kg – dostępna na zamówienie.

Najważniejsze cechy

- **Postać:** liquid
- **Kolor:** biały
- **Gęstość mokra:** 1,4 g/cm³
- **Temperatura pęcznienia:** ok. 300°C, krotność ok. 1:22
- **Zużycie:** 1,9 kg/m² na 1 mm suchej warstwy
- **Producent:** [Promat](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	PROMASTOP-I-LIQUID-12-5
Postać	liquid
Kolor	biały
Gęstość mokra	1,4 g/cm ³
Temperatura pęcznienia	ok. 300°C, krotność ok. 1:22
Zużycie	1,9 kg/m ² na 1 mm suchej warstwy
Schnięcie	warstwa 1 mm sucha po ok. 12 h
Klasa reakcji na ogień	C-s2, d0
Kategoria zastosowania	Z2
Przechowywanie	do 6 miesięcy, +3°C do +35°C

Opakowanie	wiadro 12,5 kg + 15 naklejek
Dokumenty	ETA-14/0446, DoP PROMASTOP-I, KDWU-46
Producent	Promat

Zastosowanie

- przejścia kabli i wiązek kabli przez ściany i stropy,
- przejścia rur palnych i niepalnych – także z opaską PROMASTOP-W,
- powlekание mat (płyt) z wełny w przejściach kombinowanych.

Aplikacja

Masę nakłada się pędzlem, szpachlą lub natryskowo (wersja liquid) na wypełnienie z wełny mineralnej i na instalacje w strefie przejścia. Na 1 mm suchej powłoki potrzeba 1,9 kg/m²; warstwa 1 mm schnie ok. 12 godzin. Otwarty pojemnik szczelnie zamknij. Grubości i rozwiązania podaje ETA-14/0446.

FAQ - najczęstsze pytania

Czym różni się PROMASTOP-I od wersji liquid?

To ta sama masa w różnej konsystencji: pasta do nakładania szpachlą i pędzlem, liquid – rzadsza, do szybkiego powlekania większych powierzchni.

Ile masy potrzeba?

1,9 kg/m² na każdy 1 mm suchej powłoki.

Czy masę stosuje się z opaską PROMASTOP-W?

Tak – opaska może być montowana w uszczelnieniu miękkim zabezpieczonym PROMASTOP-I.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna PROMASTOP-I](#)

[Europejska Ocena Techniczna ETA-14/0446 - PROMASTOP-I](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych PROMASTOP-I](#)

[Krajowa deklaracja właściwości użytkowych KDWU-46 - przejścia instalacyjne](#)

[Krajowy certyfikat 020-UWB-3027/W - przejścia instalacyjne Promat](#)

Powiązane produkty

Płyta z wełny pomalowana masą: [PROMASTOP-CC CB](#); inne masy: [PROMASTOP-CC](#) i [PROMASEAL](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [farby, masy i pasty ogniochronne](#) i na stronie marki [Promat](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.