

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/masa-szpachlowa-promat-filler-pro-do-spoim-plyt-ogniochronnych-worek-20-kg-promat-p-5154.html>



Masa szpachlowa Promat Filler PRO do spoim płyt ogniochronnych, worek 20 kg Promat

Numer katalogowy	PROMAT-FILLER-PRO-20
Kod producenta	PROMAT-FILLER-PRO-20
Kolor	biały
Opakowanie	worek 20 kg
Zastosowanie	spoinowanie płyt ogniochronnych

Opis produktu

Masa szpachlowa Promat Filler PRO — gipsowa do spoim płyt, worek 20 kg

Promat Filler PRO to specjalistyczna mieszanka gipsowa do **spoinowania i ostatecznego wykańczania płyt ogniochronnych Promat**. Wysoka przyczepność daje dużą twardość powierzchniową. Do użytku wewnątrz, aplikacja ręczna. Niepalna – klasa A1 (EN 13963).

Najważniejsze cechy

- **Klasa reakcji na ogień:** A1
- **Kolor:** biały
- **Przechowywanie:** 12 miesięcy, w chłodnym, suchym miejscu
- **Dopuszczenie:** EN 13963, DoP MG/PFP/06/2021
- **Producent:** [Promat](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	PROMAT-FILLER-PRO-20
Klasa reakcji na ogień	A1
Kolor	biały
Przechowywanie	12 miesięcy, w chłodnym, suchym miejscu
Dopuszczenie	EN 13963, DoP MG/PFP/06/2021
Opakowanie	worek 20 kg
Producent	Promat

Zastosowanie

- spoinowanie płyt ogniochronnych Promat (np. PROMAXON Typ A),
- ostateczne wykańczanie powierzchni, wewnątrz budynków.

Stosowanie

Suchą mieszankę rozrabia się z wodą i nakłada ręcznie. Tylko do wnętrza.

FAQ - najczęstsze pytania

Czy Filler PRO jest niepalny?

Tak - ma klasę reakcji na ogień A1.

Powiązane produkty

Płyty ogniochronne Promat znajdziesz w kategorii [płyty ogniochronne](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [akcesoria ogniochronne](#) i na stronie marki [Promat](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.