

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/masa-szpachlowa-promat-ready-mix-pro-do-plyt-ogniochronnych-wiadro-20-kg-promat-p-5152.html>



Masa szpachlowa Promat Ready Mix PRO do płyt ogniochronnych, wiadro 20 kg Promat

Numer katalogowy	PROMAT-READY-MIX-PRO-20
Kod producenta	291041
Kolor	biały
Opakowanie	wiadro 20 kg
Zastosowanie	spoinowanie i wykańczanie płyt ogniochronnych

Opis produktu

Masa szpachlowa Promat Ready Mix PRO — gotowa masa do płyt ogniochronnych, 20 kg

Masa szpachlowa Promat Ready Mix PRO to gotowa masa winylowa do **spoinowania i ostatecznego wykańczania powierzchni płyt ogniochronnych Promat**. Dzięki wysokiej przyczepności zapewnia dużą twardość powierzchniową. Do stosowania wewnątrz budynków, ręcznie lub maszynowo. Klasa reakcji na ogień A2-s1, d0 (EN 13963).

Najważniejsze cechy

- **Klasa reakcji na ogień:** A2-s1, d0
- **Kolor:** biały
- **Zużycie:** spoiny ok. 300 g/mb; całość ok. 1,2 kg/m²/mm
- **Czas twardnienia:** ok. 48 h (20°C)
- **Temperatura aplikacji:** min. +10°C
- **Producent:** [Promat](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	PROMAT-READY-MIX-PRO-20
Klasa reakcji na ogień	A2-s1, d0
Kolor	biały
Zużycie	spoiny ok. 300 g/mb; całość ok. 1,2 kg/m ² /mm
Czas twardnienia	ok. 48 h (20°C)
Temperatura aplikacji	min. +10°C
Przechowywanie	12 miesięcy, chronić przed mrozem
Dopuszczenie	EN 13963:2014, DoP 20201116-30
Opakowanie	wiadro 20 kg (indeks 291041)

Producent	Promat
------------------	--------

Zastosowanie

- spoiny między płytami PROMATECT, PROMAXON, PROMATECT-100X i XS,
- szpachlowanie narożników, wkrętów, gwoździ i zszywek,
- pełnopowierzchniowe szpachlowanie płyt i naprawa rys.

Stosowanie

Masa jest gotowa do użycia. Nakładaj ją ręcznie lub agregatem; spoiny ok. 300 g na metr bieżący, szpachlowanie pełne ok. 1,2 kg/m² na 1 mm. Tylko do wewnątrz.

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakich płyt jest Ready Mix PRO?

Do płyt ogniochronnych Promat: PROMATECT-L500, PROMAXON Typ A, PROMATECT-100X, PROMATECT-XS i innych.

Czy masa jest gotowa do użycia?

Tak – to gotowa masa winylowa, nie trzeba jej rozrabiać.

Certyfikaty i dokumenty

[Deklaracja właściwości użytkowych Promat Ready Mix PRO](#)

Powiązane produkty

Płyty ogniochronne Promat znajdziesz w kategorii [płyty ogniochronne](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [akcesoria ogniochronne](#) i na stronie marki [Promat](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.