


Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/mata-ogniochronna-do-kanalow-wentylacyjnych-alfa-fireguard-3-rolka-6-m-alfaseal-p-5247.html>



Mata ogniochronna do kanałów wentylacyjnych ALFA FIREGUARD 3, rolka 6 m² Alfaseal

Numer katalogowy	ALFA-FIREGUARD-3
Kod producenta	5301006030
Kolor	srebrny
Klasa odporności ogniowej	EI 120 / EI 180 S
Opakowanie	rolka 6 m²
Zastosowanie	metalowe kanały wentylacyjne

Opis produktu

Mata ogniochronna do kanałów wentylacyjnych ALFA FIREGUARD 3 — EIS 180, rolka 6 m²

Mata ogniochronna do kanałów wentylacyjnych ALFA FIREGUARD 3 to elastyczna mata z wełny mineralnej, od zewnątrz pokryta folią aluminiową i siatką drucianą, a od wewnątrz farbą ablacyjną wzmocnioną tkaniną z włókna szklanego. Stosowana w **jednej warstwie na całej długości metalowego kanału** (EN 1366-1): **EI 120 (ho o→i) S** dla kanałów poziomych i **EI 180 (ve o→i) S** dla pionowych, z dymoszczelnością. Reakcja na ogień B-s1, d0.

Najważniejsze cechy

- **Wymiary rolki:** 6000 × 1000 × 30 mm (6 m²)
- **Masa:** ok. 5 kg/m² (ok. 30 kg/rolka)
- **Gęstość wełny:** 100 kg/m³
- **Klasa odporności ogniowej:** EI 120 (ho o→i) S, EI 180 (ve o→i) S, max EIS 180
- **Reakcja na ogień:** B-s1, d0
- **Producent:** [Alfaseal](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	ALFA-FIREGUARD-3
Wymiary rolki	6000 × 1000 × 30 mm (6 m ²)
Masa	ok. 5 kg/m ² (ok. 30 kg/rolka)
Gęstość wełny	100 kg/m ³
Klasa odporności ogniowej	EI 120 (ho o→i) S, EI 180 (ve o→i) S, max EIS 180
Reakcja na ogień	B-s1, d0
Kanały	prostokątne do 1250 × 1000 mm, okrągłe do Ø1000 mm
Wydajność	ok. 10-12 mb kanału na rolkę

Opakowanie	rolka 6 m ² (paleta 10 rolek)
Numer artykułu	5301006030
Dokumenty	ETA 25/0029, DoP 1/2025, 1292/CPR/116247
Producent	Alfaseal

Zastosowanie

- metalowe kanały wentylacyjne prostokątne (do 1250 × 1000 mm) i okrągłe (do Ø1000 mm),
- kanały poziome i pionowe – ochrona przed ogniem od zewnątrz,
- produkty typu 9 wg EAD 350142-00-1106 – przewody typu A.

Montaż

Matę układa się w jednej warstwie na całej długości kanału i mocuje zgodnie z kartą techniczną (TDS). Przechowuj w suchym miejscu i chroń przed wilgocią.

FAQ - najczęstsze pytania

Jaką klasę daje ALFA FIREGUARD 3?

EI 120 (ho o→i) S dla kanałów poziomych i EI 180 (ve o→i) S dla pionowych – jedna warstwa maty.

Ile kanału zabezpieczę jedną rolką?

Ok. 10-12 mb, zależnie od obwodu kanału.

Do jakich kanałów?

Do metalowych kanałów prostokątnych do 1250 × 1000 mm i okrągłych do Ø1000 mm.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna - ALFA FIREGUARD 3](#)

[Europejska Ocena Techniczna - ALFA FIREGUARD 3](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych - ALFA FIREGUARD 3](#)

[Certyfikat stałości właściwości użytkowych - ALFA FIREGUARD 3](#)

Powiązane produkty

Inną matą do kanałów jest [PV BLANKET 30](#); otwory wentylacyjne zabezpieczysz kratkami [ALFA FR GRILLE](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [ochrona ogniowa wentylacji](#) i na stronie marki [Alfaseal](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.