

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/natrysk-ogniochronny-perlifoc-hp-lekka-zaprawa-do-konstrukcji-stalowych-worek-17-kg-carboline-p-5011.html>



Natrysk ogniochronny Perlifoc HP – lekka zaprawa do konstrukcji stalowych, worek 17 kg Carboline

Numer katalogowy	PERLIFOC HP
Kod producenta	PERLIFOC HP
Kolor	biały
Klasa odporności ogniowej	R15-R240
Opakowanie	worek 17 kg
Zastosowanie	konstrukcje stalowe, stropy zespolone

Opis produktu

Natrysk ogniochronny Perlifoc HP — lekka zaprawa do konstrukcji stalowych, R15-R240

Natrysk ogniochronny Perlifoc HP to lekka sucha mieszanka na bazie gipsu i perlitu, nakładana agregatem tynkarskim na zagruntowaną stal. Przeznaczona do pasywnej ochrony przeciwpożarowej stalowych elementów nośnych – kształtowników H/I i profili zamkniętych – oraz stropów zespolonych z betonem i stali profilowanej. Klasy **R15-R240** wg ETA 18/0672; zawartość perlitu zmniejsza zużycie ślimaków agregatu.

Najważniejsze cechy

- **Klasa odporności ogniowej:** R15-R240
- **Skład:** gips, perlit, dodatki
- **Kolor:** biały
- **Gęstość pozorną:** 350 kg/m³ ± 15%
- **pH:** 12 (nie koroduje)
- **Producent:** [Carboline](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	PERLIFOC HP
Klasa odporności ogniowej	R15-R240
Skład	gips, perlit, dodatki
Kolor	biały
Gęstość pozorną	350 kg/m ³ ± 15%
pH	12 (nie koroduje)
Reakcja na ogień	M0 (A1)
Stosowanie	tylko wewnątrz obiektów, możliwe malowanie farbami

	dekoracyjnymi
Okres przydatności	12 miesięcy
Dokumenty	ETA 18/0672, 1219-CPR-0218
Opakowanie	worek 17 kg
Producent	Carboline

Zastosowanie Perlifoc HP

- stalowe elementy nośne – kształtowniki H/I i profile zamknięte,
- stropy zespolone z betonu i stali profilowanej,
- powierzchnie stalowe zagruntowane farbą epoksydową; powłokę można malować farbami nawierzchniowymi.

Aplikacja

Natrysk nakłada się agregatem tynkarskim z przepływową komorą mieszania. Powierzchnia ma być sucha, odtłuszczona, bez pyłu, a stal zabezpieczona antykorozyjnie (np. gruntem epoksydowym). Grubość powłoki dobiera się do masywności i klasy R wg ETA 18/0672; przy słabej przyczepności stosuje się siatkę nośną.

FAQ - najczęstsze pytania

Czy Perlifoc HP można malować?

Tak – powłokę można pomalować dekoracyjnymi farbami nawierzchniowymi.

Do jakich konstrukcji jest przeznaczony?

Do stalowych elementów nośnych (H/I i profile zamknięte) oraz stropów zespolonych z betonu i stali profilowanej, wewnątrz budynków.

Ile waży worek?

Worek zawiera 17 kg suchej mieszanki.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna Perlifoc HP](#)

[Europejska Ocena Techniczna ETA 18/0672 - Perlifoc HP](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych Perlifoc HP](#)

[Wytyczne stosowania - instrukcja aplikacji Perlifoc HP](#)

Powiązane produkty

Cieńszą zaprawą do betonu i drewna jest [Perlifoc](#); cienkowarstwowo stal zabezpieczysz [farbą ogniochronną do stali](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [natryski ogniochronne do konstrukcji](#) i na stronie marki [Carboline](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.