

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/natrysk-ogniochronny-promaspray-p300-worek-20-kg-promat-p-5102.html>



Natrysk ogniochronny PROMASPRAY-P300, worek 20 kg Promat

Numer katalogowy	PROMASPRAY-P300
Kod producenta	149948
Kolor	złamana biel
Klasa odporności ogniowej	A1 - wg ETA-11/0043
Opakowanie	worek 20 kg
Zastosowanie	konstrukcje stalowe, betonowe, stropy, drewno

Opis produktu

Natrysk ogniochronny PROMASPRAY-P300 — zaprawa wermikulitowo-gipsowa, worek 20 kg

Natrysk ogniochronny PROMASPRAY-P300 to lekka zaprawa Promat na bazie **wermikulitu i gipsu**, dostarczana jako gotowa sucha mieszanka – wymaga tylko zarobienia wodą i nakłada się ją mechanicznie agregatem tynkarskim. Służy do zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji **stalowych, betonowych i drewnianych**, stropów gęstożebrowych oraz płyt zespolonych z blachą profilowaną. Niepalna (A1), z europejską oceną techniczną ETA-11/0043.

Najważniejsze cechy

- **Rodzaj:** zaprawa natryskowa: wermikulit + gips
- **Gęstość objętościowa:** 310 kg/m³ ± 15%
- **Klasa reakcji na ogień:** A1
- **Przewodność cieplna:** 0,078 W/mK
- **Zużycie:** 3,5–4 kg/m² przy grubości 10 mm
- **Producent:** [Promat](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	PROMASPRAY-P300
Rodzaj	zaprawa natryskowa: wermikulit + gips
Gęstość objętościowa	310 kg/m ³ ± 15%
Klasa reakcji na ogień	A1
Przewodność cieplna	0,078 W/mK
Zużycie	3,5–4 kg/m ² przy grubości 10 mm
Temperatura nakładania	+5°C do +45°C
Wstępne schnięcie	10–15 h (25°C, 50% RH)
Kategoria zastosowania	Y, Z2

Kolor	złamana biel
Przechowywanie	max 6 miesięcy od daty produkcji
Dokumenty	ETA-11/0043, DoP 0749-CPR-11/0043-2023/1
Opakowanie	worek 20 kg (indeks 149948)
Producent	Promat

Co zabezpieczysz natryskiem P300

- konstrukcje stalowe i betonowe,
- stropy gęstożebrowe i płyty betonowe zespolone z blachą profilowaną,
- stropy drewniane – natrysk na siatkę z blachy cięto-ciągnionej mocowaną do belek.

Aplikacja natrysku

Podłoże musi być czyste, bez zanieczyszczeń pogarszających przyczepność. **Podłoża betonowe i metalowe przed natryskiem gruntuje się podkładem Cafco STRONGBOND/BONDSEAL.** Przy stropach drewnianych nie stosuje się podkładu – natrysk nakłada się na siatkę z blachy cięto-ciągnionej przymocowaną do belek. Zaprawę natryskuje się agregatem tynkarskim; grubość warstwy dobiera się do klasy odporności ogniowej według ETA-11/0043 i katalogu technicznego Promat.

FAQ – najczęstsze pytania

Czy pod P300 potrzebny jest podkład?

Na betonie i stali tak – Cafco STRONGBOND/BONDSEAL zwiększa przyczepność natrysku. Na stropach drewnianych natrysk idzie na siatkę metalową, bez podkładu.

Ile zaprawy potrzeba?

Ok. 3,5–4 kg/m² na każde 10 mm grubości natrysku.

Ile kosztuje natrysk ogniochronny za m²?

Zależy od wymaganej grubości (klasa, rodzaj elementu) – podaj powierzchnię i klasę, a policzymy ilość worków i przygotujemy wycenę materiału.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna PROMASPRAY-P300](#)
[Europejska Ocena Techniczna ETA-11/0043 – PROMASPRAY-P300](#)
[Deklaracja właściwości użytkowych PROMASPRAY-P300](#)
[Katalog techniczny Promat 2026](#)

Powiązane produkty

Podkład: [Cafco STRONGBOND/BONDSEAL](#). Inne natryski: [Perlifoc](#) i [Perlifoc HP](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [natryski ogniochronne do konstrukcji](#) i na stronie marki [Promat](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.