

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-kablaki-kb-250-mm-m12-p-3742.html>



# Niczuk Kabłaki KB, 250 mm M12

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | 40,63 zł          |
| Cena netto       | 33,03 zł          |
| Numer katalogowy | 80180122500       |
| Kod producenta   | KB250M12          |
| Kod EAN          | 5907754222083     |
| Średnica rury    | 250 mm            |
| Gwint            | M12               |
| Wykończenie      | ocynk galwaniczny |
| Obciążenie       | 25 kN             |

## Opis produktu

### Niczuk Kabłaki KB, 250 mm M12

**Niczuk Kabłaki KB, 250 mm M12** to element mocujący marki [Niczuk](#) – mocowanie rurociągów, ocynk galwaniczny. Numer katalogowy producenta: **80180122500**.

### Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Zastosowanie: mocowanie rurociągów

### Parametry techniczne

| Parametr                     | Wartość        |
|------------------------------|----------------|
| Nr katalogowy                | 80180122500    |
| Producent                    | Niczuk         |
| Kod rodziny                  | KB-M10-21_2-11 |
| Średnica D [mm]              | 250 mm         |
| Gwint M                      | M12            |
| Wysokość gwintu h [mm]       | 90 mm          |
| Wysokość H [mm]              | 340 mm         |
| Obciążenie dopuszczalne [kN] | 25 kN          |
| Ciężar jednostkowy [kg]      | 0.6 kg         |
| Ilość w opakowaniu           | 1              |
| Oznaczenie do zamówienia     | KB250M12       |

### Wszystkie rozmiary w serii (23 numerów katalogowych)

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

| Nr kat.                          | Średnica D [mm] (mm) | Gwint M | Wysokość gwintu h [mm] (mm) | Wysokość H [mm] (mm) |
|----------------------------------|----------------------|---------|-----------------------------|----------------------|
| <a href="#">80180080210</a>      | 21.3                 | M8      | 45                          | 75                   |
| <a href="#">80180080260</a>      | 26.9                 | M8      | 45                          | 80                   |
| <a href="#">80180080330</a>      | 33.7                 | M8      | 45                          | 87                   |
| <a href="#">80180080420</a>      | 42.4                 | M8      | 55                          | 95                   |
| <a href="#">80180080480</a>      | 48.3                 | M8      | 55                          | 100                  |
| <a href="#">80180080600</a>      | 60.3                 | M8      | 55                          | 110                  |
| <a href="#">80180080760</a>      | 76.1                 | M8      | 45                          | 130                  |
| <a href="#">80180081100</a>      | 115                  | M8      | 55                          | 167                  |
| <a href="#">80180100330</a>      | 33.7                 | M10     | 60                          | 105                  |
| <a href="#">80180100420</a>      | 42.4                 | M10     | 60                          | 115                  |
| <a href="#">80180100480</a>      | 48.3                 | M10     | 60                          | 120                  |
| <a href="#">80180100600</a>      | 60.3                 | M10     | 70                          | 130                  |
| <a href="#">80180100760</a>      | 76.1                 | M10     | 70                          | 147                  |
| <a href="#">80180100890</a>      | 88.9                 | M10     | 70                          | 162                  |
| <a href="#">80180101100</a>      | 114.3                | M10     | 70                          | 184                  |
| <a href="#">80180101680</a>      | 168.3                | M10     | 70                          | 238                  |
| <a href="#">80180121390</a>      | 139                  | M12     | 90                          | 240                  |
| <a href="#">80180121680</a>      | 168.3                | M12     | 180                         | 352                  |
| <a href="#">80180122000</a>      | 200                  | M12     | 90                          | 280                  |
| <a href="#">80180122190</a>      | 219.1                | M12     | 90                          | 300                  |
| <b>80180122500</b> (ten produkt) | 250                  | M12     | 90                          | 340                  |
| <a href="#">80180122730</a>      | 273                  | M12     | 90                          | 355                  |
| <a href="#">80180123240</a>      | 323.9                | M12     | 90                          | 395                  |

## Zastosowanie

Niczuk Kabłąki KB, 250 mm M12 stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — – mocowanie rurociągów, ocynk galwaniczny. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

## FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotowujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Certyfikaty i dokumenty

---

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020\\_1561 wydanie 2](#)  
[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04\\_2025](#)

## **Dobór i produkty powiązane**

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.