


Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-klamry-klm-73-mm-120-mm-84-mm-p-4086.html>



Niczuk Klamry KLM, 73 mm 120 mm 84 mm

Cena brutto	17,55 zł
Cena netto	14,27 zł
Numer katalogowy	81310416200
Kod producenta	KLMMH
Kod EAN	5907754230293
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Pasuje do szyny	MH, MO
Obciążenie	8 kN

Opis produktu

Niczuk Klamry KLM, 73 mm 120 mm 84 mm

Niczuk Klamry KLM, 73 mm 120 mm 84 mm to klamra marki [Niczuk](#) – łączenie profili montażowych do stalowych dźwigarów; tworzenie solidnych mocowań na konstrukcjach stalowych dźwigarów bez konieczności wiercenia czy spawania; bezpieczne mocowanie przy użyciu dwóch klamer na jedno mocowanie; zintegrowany zestaw dopasowany do stalowych dźwigarów, typu: ceownik, dwuteownik., ocynk galwaniczny. Numer katalogowy producenta: **81310416200**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Zastosowanie: łączenie profili montażowych do stalowych dźwigarów; tworzenie solidnych mocowań na konstrukcjach stalowych dźwigarów bez konieczności wiercenia czy spawania; bezpieczne mocowanie przy użyciu dwóch klamer na jedno mocowanie; zintegrowany zestaw dopasowany do stalowych dźwigarów, typu: ceownik, dwuteownik.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	81310416200
Producent	Niczuk
Kod rodziny	KLM_zlozenie-14
Do profili	MH, MO
Wymiary A [mm]	84 mm
Wymiary L [mm]	73 mm
Wymiary C [mm]	23 mm
Wymiary B [mm]	44 mm
Wymiary H [mm]	120 mm
Wymiary M [mm]	M10 mm

Obciążenie dopuszczalne [kN]	8 kN
Ciężar jednostkowy [kg]	0.516 kg
Ilość w opakowaniu	4
Oznaczenie do zamówienia	KLMMH

Wszystkie rozmiary w serii (7 numerów katalogowych)

Nr kat.	Do profili	Wymiary A [mm] (mm)	Wymiary L [mm] (mm)	Wymiary C [mm] (mm)
81310303000	A, C, W, X	66	66	23
81310414100	MG, MF, MK, BFMF	84	73	23
81310416200 (ten produkt)	MH, MO	84	73	23
81310504000	MB	96	73	23
81310508000	ME	96	73	23
81310410300	MI, DMF, DMFH	84	73	23
81310412400	DMH	84	73	23

Zastosowanie

Niczuk Klamry KLM, 73 mm 120 mm 84 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — – łączenie profili montażowych do stalowych dźwigarów; tworzenie solidnych mocowań na konstrukcjach stalowych dźwigarów bez konieczności wiercenia czy spawania; bezpieczne mocowanie przy użyciu dwóch klamer na jedno mocowanie; zintegrowany zestaw dopasowany do stalowych dźwigarów, typu: ceownik, dwuteownik., ocynk galwaniczny. Produkt należy do kategorii [Klamry i zaczepy do dźwigarów](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020_1562 wydanie 2](#)
[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 05_2025](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe klamry i zaczepy do dźwigarów znajdziesz w kategorii [Klamry i zaczepy do dźwigarów](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.