

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-kolnierze-nipro-ecg-48-mm-p-3753.html>

Niczuk Kołnierze Nipro ECG, 48 mm

Cena brutto	77,18 zł
Cena netto	62,75 zł
Numer katalogowy	80628004800
Kod producenta	NKE48
Kod EAN	5907754268647
Średnica rury	48 mm
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Seria	Nipro

Opis produktu

Niczuk Kołnierze Nipro ECG, 48 mm

Niczuk Kołnierze Nipro ECG, 48 mm to element mocujący marki [Niczuk](#) – kołnierz montowany na zewnątrz ściany lub stropu, stosowany do ogniochronnego uszczelnienia przejść instalacyjnych rur tworzywowych i metalowych w izolacji palnej lub bez izolacji. Kołnierz dostarczany w postaci gotowego wyrobu.. Numer katalogowy producenta: **80628004800**.

Najważniejsze cechy

- Zastosowanie: kołnierz montowany na zewnątrz ściany lub stropu, stosowany do ogniochronnego uszczelnienia przejść instalacyjnych rur tworzywowych i metalowych w izolacji palnej lub bez izolacji. Kołnierz dostarczany w postaci gotowego wyrobu.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	80628004800
Producent	Niczuk
Kod rodziny	NKE110-24
Zakres średnic D [mm]	48 mm
Wymiary L [mm]	135 mm
Wymiary K [mm]	119 mm
Wymiary A_{xg} [mm]	60x4,0 mm
Ciężar jednostkowy [kg]	0.13 kg
Oznaczenie do zamówienia	NKE48

Wszystkie rozmiary w serii (16 numerów katalogowych)

Nr kat.	Zakres średnic D [mm] (mm)	Wymiary L [mm] (mm)	Wymiary K [mm] (mm)	Wymiary A _{xg} [mm] (mm)
80628002500	25	111	95	60x2,0

80628003200	32	120	104	60x2,0
80628004000	40	124	108	60x2,5
80628004800 (ten produkt)	48	135	119	60x4,0
80628005500	55	140	124	60x6,0
80628006800	68	150	134	60x6,0
80628008200	82	166	150	60x6,0
80628011000	110	176	160	60x9,5
80628012500	125	196	180	60x9,5
80628013500	135	208	192	60x9,5
80628016000	160	250	234	60x17,0
80628020000	200	331	315	190x18,0
80628025000	250	381	365	190x24,5
80628031500	315	431	415	190x28,5
80628035000	350	480	464	190x28,5
80628040000	400	532	514	190x28,5

Zastosowanie

Niczuk Kołnierze Nipro ECG, 48 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — - kołnierz montowany na zewnątrz ściany lub stropu, stosowany do ogniochronnego uszczelnienia przejść instalacyjnych rur tworzywowych i metalowych w izolacji palnej lub bez izolacji. Kołnierz dostarczany w postaci gotowego wyrobu.. Produkt należy do kategorii [Kołnierze ogniochronne](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie - wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ETA 22_0020 15.05.2024](#)
[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-DoP_02_E_2024](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe kołnierze ogniochronne znajdziesz w kategorii [Kołnierze ogniochronne](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.