

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-ksztaltki-xpxkmi-p-4846.html>



# Niczuk Kształtki XPXKMI

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | 27,16 zł               |
| Cena netto       | 22,08 zł               |
| Numer katalogowy | 81141820008            |
| Kod producenta   | XPXKMI                 |
| Kod EAN          | 5907754276406          |
| Wykończenie      | powłoka Ultra Cover XP |
| Pasuje do szyny  | MI                     |

## Opis produktu

### Niczuk Kształtki XPXKMI

**Niczuk Kształtki XPXKMI** to element mocujący marki [Niczuk](#) – do połączeń konstrukcyjnych profili montażowych, dają możliwość wielokrotnej regulacji położenia otworu mocowania w profilu montażowym; zapewniają pewne połączenia płaskich i przestrzennych układów zamocowań., ocynk lamelarny. Numer katalogowy producenta: **81141820008**.

### Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk lamelarny
- Zastosowanie: do połączeń konstrukcyjnych profili montażowych, dają możliwość wielokrotnej regulacji położenia otworu mocowania w profilu montażowym; zapewniają pewne połączenia płaskich i przestrzennych układów zamocowań.

### Parametry techniczne

| Parametr        | Wartość     |
|-----------------|-------------|
| Nr katalogowy   | 81141820008 |
| Producent       | Niczuk      |
| Kod rodziny     | XPXKMI-518  |
| Do profili      | MI          |
| Wymiary A [mm]  | 40 mm       |
| Wymiary L [mm]  | 138 mm      |
| Wymiary g [mm]  | 4 mm        |
| Wymiary H [mm]  | 82 mm       |
| Wymiary B [mm]  | 42 mm       |
| Wymiary K1 [mm] | 50 mm       |
| Wymiary K2 [mm] | 19 mm       |
| Wymiary K3 [mm] | 20.5 mm     |
| Wymiary d [mm]  | 13 mm       |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Ciężar jednostkowy [kg]  | 0.3 kg |
| Ilość w opakowaniu       | 10     |
| Oznaczenie do zamówienia | XPXKMI |

## Zastosowanie

Niczuk Kształtki XPXKMI stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — – do połączeń konstrukcyjnych profili montażowych, dają możliwość wielokrotnej regulacji położenia otworu mocowania w profilu montażowym; zapewniają pewne połączenia płaskich i przestrzennych układów zamocowań., ocynk lamelarny. Produkt należy do kategorii [Łączniki i kątowniki do szyn](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

## FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotowujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe łączniki i kątowniki do szyn znajdziesz w kategorii [Łączniki i kątowniki do szyn](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotowujemy wycenę B2B.