

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-laczni-katowy-lkz-profilu-ke-p-4954.html>

Niczuk Łącznik kątowy LKZ profilu KE

Cena brutto	136,94 zł
Cena netto	111,33 zł
Numer katalogowy	41142482821
Kod producenta	OGCLKZKE
Kod EAN	5907754265769
Wykończenie	ocynk ogniowy
Pasuje do szyny	KE

Opis produktu

Niczuk Łącznik kątowy LKZ profilu KE

Niczuk Łącznik kątowy LKZ profilu KE to profil montażowy marki [Niczuk](#) – do prostopadłego łączenia profili konstrukcyjnych KE. Dodatkowy otwór umożliwia wykonanie odciągów usztywniających podporę. Do prostopadłego łączenia konsol z profilami konstrukcyjnymi KE, ocynk ogniowy, sposób montażu Zamontowany na zewnątrz profilu KE element systemu CERTA przykręcany jest przez otwory podłużne (w stopie elementu) śrubami samogwintującymi XPCSPM10X21 wkręcanymi w otwory okrągłe Ø9,1mm w profilu. Jeden otwór przeznaczony jest tylko dla jednej śruby samogwintującej. Śrubę XPCSPM10X21 dokręcać z momentem 60 Nm.. Numer katalogowy producenta: **41142482821**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy
- Zastosowanie: Do prostopadłego łączenia profili konstrukcyjnych KE. Dodatkowy otwór umożliwia wykonanie odciągów usztywniających podporę. Do prostopadłego łączenia konsol z profilami konstrukcyjnymi KE
- Sposób montażu: Zamontowany na zewnątrz profilu KE element systemu CERTA przykręcany jest przez otwory podłużne (w stopie elementu) śrubami samogwintującymi XPCSPM10X21 wkręcanymi w otwory okrągłe Ø9,1mm w profilu. Jeden otwór przeznaczony jest tylko dla jednej śruby samogwintującej. Śrubę XPCSPM10X21 dokręcać z momentem 60 Nm.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	41142482821
Producent	Niczuk
Kod rodziny	OGCLKZKE-450
Do profili	KE
Ciężar jednostkowy [kg]	1.3 kg
Oznaczenie do zamówienia	OGCLKZKE

Zastosowanie

Niczuk Łącznik kątowy LKZ profilu KE stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do prostopadłego łączenia profili konstrukcyjnych KE. Dodatkowy otwór umożliwia wykonanie odciągów usztywniających podporę. Do prostopadłego łączenia konsol z profilami konstrukcyjnymi KE, ocynk ogniowy, sposób montażu Zamontowany na zewnątrz profilu KE element systemu CERTA przykręcany jest przez otwory podłużne (w stopie elementu) śrubami samogwintującymi XPCSPM10X21 wkręcanymi w otwory okrągłe Ø9,1mm w profilu. Jeden otwór przeznaczony jest tylko dla

jednej śruby samogwintującej. Śrubę XPCSPM10X21 dokręcać z momentem 60 Nm.. Produkt należy do kategorii [łączniki i kątowniki do szyn](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotowujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe łączniki i kątowniki do szyn znajdziesz w kategorii [łączniki i kątowniki do szyn](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotowujemy wycenę B2B.