

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-lacznik-teowy-lt-profilu-ke-p-4956.html>



Niczuk Łącznik teowy LT profilu KE

Cena brutto	84,43 zł
Cena netto	68,64 zł
Numer katalogowy	41142582821
Kod producenta	OGCLTKE
Kod EAN	5907754266407
Wykończenie	ocynk ogniowy
Pasuje do szyny	KE

Opis produktu

Niczuk Łącznik teowy LT profilu KE

Niczuk Łącznik teowy LT profilu KE to profil montażowy marki [Niczuk](#) – do prostopadłego łączenia profili konstrukcyjnych KE, ocynk ogniowy, sposób montażu Zamontowany na zewnątrz profilu KE element systemu CERTA przykręcany jest przez otwory podłużne śrubami samogwintującymi XPCSPM10X21 wkręcany w otwory okrągłe Ø9,1mm w profilu. Jeden otwór przeznaczony jest tylko dla jednej śruby samogwintującej. Kształtkę zamocować na zewnątrz profilu ośmioma śrubami. Śrubę XPCSPM10X21 dokręcać z momentem 60 Nm.. Numer katalogowy producenta: **41142582821**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy
- Zastosowanie: Do prostopadłego łączenia profili konstrukcyjnych KE
- Sposób montażu: Zamontowany na zewnątrz profilu KE element systemu CERTA przykręcany jest przez otwory podłużne śrubami samogwintującymi XPCSPM10X21 wkręcany w otwory okrągłe Ø9,1mm w profilu. Jeden otwór przeznaczony jest tylko dla jednej śruby samogwintującej. Kształtkę zamocować na zewnątrz profilu ośmioma śrubami. Śrubę XPCSPM10X21 dokręcać z momentem 60 Nm.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	41142582821
Producent	Niczuk
Kod rodziny	OGCLTKE-451
Do profili	KE
Ciężar jednostkowy [kg]	0.69 kg
Ilość w opakowaniu	2
Jednostka miary	szt./pcs.
Oznaczenie do zamówienia	OGCLTKE

Zastosowanie

Niczuk łącznik teowy LT profilu KE stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — – do prostopadłego łączenia profili konstrukcyjnych KE, ocynk ogniowy, sposób montażu Zamontowany na zewnątrz profilu KE element systemu CERTA przykręcany jest przez otwory podłużne śrubami samogwintującymi XPCSPM10X21 wkręcany w

otwory okrągłe Ø9,1mm w profilu. Jeden otwór przeznaczony jest tylko dla jednej śruby samogwintującej. Kształtkę zamocować na zewnątrz profili ośmioma śrubami. Śrubę XPCSPM10X21 dokręcać z momentem 60 Nm.. Produkt należy do kategorii [Łączniki i kątowniki do szyn](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotowujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe łączniki i kątowniki do szyn znajdziesz w kategorii [Łączniki i kątowniki do szyn](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.