


Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-chlodu-l2-101102-mm-p-2904.html>

## Niczuk Obejmy chłodu L2, 101-102 mm

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Cena brutto      | <b>97,96 zł</b>                 |
| Cena netto       | <b>79,64 zł</b>                 |
| Numer katalogowy | <b>80220010100</b>              |
| Kod producenta   | <b>L2-101</b>                   |
| Kod EAN          | <b>5907754241930</b>            |
| Średnica rury    | <b>101-102 mm</b>               |
| Gwint            | <b>M10/12</b>                   |
| Okładzina        | <b>PET w piance kauczukowej</b> |
| Wykończenie      | <b>ocynk galwaniczny</b>        |
| Obciążenie       | <b>2.15 kN</b>                  |

### Opis produktu

#### Niczuk Obejmy chłodu L2, 101-102 mm

**Niczuk Obejmy chłodu L2, 101-102 mm** to obejma marki [Niczuk](#) – stabilne mocowania i izolacja termiczna rur w systemach chłodniczych, minimalizuje straty ciepła oraz chroni przed drganiami i korozją., ocynk galwaniczny, śruby łączące z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym (od L2-10 do L2-42), z wgłębieniem krzyżowym (od L2-44 do L2-114) lub z łbem sześciokątnym (od L2-125 do L2-168), okładzina elementy nośne wykonane z PET o gęstości 100 kg/m<sup>3</sup>, osadzone w piance kauczukowej, zewnętrzne powłoki nośne wykonane z malowanej aluminiowej blachy o grubości 0,8 mm, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętka montażową. Numer katalogowy producenta: **80220010100**.

#### Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Śruby łączące: z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym (od L2-10 do L2-42), z wgłębieniem krzyżowym (od L2-44 do L2-114) lub z łbem sześciokątnym (od L2-125 do L2-168)
- Okładzina: elementy nośne wykonane z PET o gęstości 100 kg/m<sup>3</sup>, osadzone w piance kauczukowej, zewnętrzne powłoki nośne wykonane z malowanej aluminiowej blachy o grubości 0,8 mm, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętka montażową
- Zastosowanie: stabilne mocowania i izolacja termiczna rur w systemach chłodniczych, minimalizuje straty ciepła oraz chroni przed drganiami i korozją.

#### Parametry techniczne

| Parametr                       | Wartość     |
|--------------------------------|-------------|
| <b>Nr katalogowy</b>           | 80220010100 |
| <b>Producent</b>               | Niczuk      |
| <b>Kod rodziny</b>             | L2-135      |
| <b>Zakres średnic D [mm]</b>   | 101-102 mm  |
| <b>Grubość izolacji G [mm]</b> | 16 mm       |
| <b>Długość izolacji [mm]</b>   | 95 mm       |
| <b>Wymiary L [mm]</b>          | 197 mm      |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Wymiary A [mm]               | 26 mm     |
| Wymiary g [mm]               | 2.5 mm    |
| Przyłącze rozmiar M1         | M10/12    |
| Przyłącze wysokość h [mm]    | 17.5 mm   |
| Przyłącze wersja             | B         |
| Śruby łączące M2             | M6        |
| Obciążenie dopuszczalne [kN] | 2.15 kN   |
| Ciężar jednostkowy [kg]      | 0.3992 kg |
| Oznaczenie do zamówienia     | L2-101    |

### Wszystkie rozmiary w serii (19 numerów katalogowych)

| Nr kat.                          | Zakres średnic D [mm]<br>(mm) | Grubość izolacji G [mm]<br>(mm) | Długość izolacji [mm]<br>(mm) | Wymiary L [mm] (mm) |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <a href="#">80220001200</a>      | 12                            | 12                              | 45                            | 76                  |
| <a href="#">80220001500</a>      | 15-15                         | 12                              | 45                            | 83                  |
| <a href="#">80220002100</a>      | 21-25                         | 12                              | 45                            | 100.2               |
| <a href="#">80220002600</a>      | 26-28                         | 12                              | 45                            | 103                 |
| <a href="#">80220003300</a>      | 33-35                         | 14                              | 50                            | 105                 |
| <a href="#">80220004200</a>      | 42-42                         | 14                              | 50                            | 116                 |
| <a href="#">80220004800</a>      | 48-49                         | 14                              | 55                            | 130                 |
| <a href="#">80220005400</a>      | 54-54                         | 14                              | 55                            | 134.5               |
| <a href="#">80220006000</a>      | 60-64                         | 14                              | 65                            | 151                 |
| <a href="#">80220007600</a>      | 76-80                         | 15                              | 75                            | 168                 |
| <a href="#">80220008900</a>      | 88-90                         | 15                              | 95                            | 170                 |
| <b>80220010100</b> (ten produkt) | 101-102                       | 16                              | 95                            | 197                 |
| <a href="#">80220010800</a>      | 108-108                       | 15                              | 95                            | 194                 |
| <a href="#">80220011400</a>      | 114-115                       | 15                              | 115                           | 194                 |
| <a href="#">80220012500</a>      | 125-125                       | 15                              | 115                           | 236                 |
| <a href="#">80220013300</a>      | 133-133                       | 16                              | 115                           | 236                 |
| <a href="#">80220013900</a>      | 139-140                       | 16                              | 115                           | 236                 |
| <a href="#">80220016000</a>      | 159-160                       | 16                              | 115                           | 284                 |
| <a href="#">80220016800</a>      | 165-168                       | 16                              | 125                           | 286                 |

### Zastosowanie

Niczuk Obejmy chłodu L2, 101-102 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — – stabilne mocowania i izolacja termiczna rur w systemach chłodniczych, minimalizuje straty ciepła oraz chroni przed drganiami i korozją., ocynk galwaniczny, śruby łączące z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym (od L2-10 do L2-42), z wgłębieniem krzyżowym (od L2-44 do L2-114) lub z łbem sześciokątnym (od L2-125 do L2-168), okładzina elementy nośne

---

wykonane z PET o gęstości 100 kg/m<sup>3</sup>, osadzone w piance kauczukowej, zewnętrzne powłoki nośne wykonane z malowanej aluminiowej blachy o grubości 0,8 mm, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętka montażową. Produkt należy do kategorii [Obejmy izolowane termicznie](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

## FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotowujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020\\_1561 wydanie 2](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04\\_2025](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy izolowane termicznie znajdziesz w kategorii [Obejmy izolowane termicznie](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.