


Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-chlodu-l2-3335-mm-p-2897.html>

Niczuk Obejmy chłodu L2, 33-35 mm

Cena brutto	38,30 zł
Cena netto	31,14 zł
Numer katalogowy	80220003300
Kod producenta	L2-33/35
Kod EAN	5907754224117
Średnica rury	33-35 mm
Gwint	M8/10
Okładzina	PET w piance kauczukowej
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Obciążenie	1.2 kN

Opis produktu

Niczuk Obejmy chłodu L2, 33-35 mm

Niczuk Obejmy chłodu L2, 33-35 mm to obejma marki [Niczuk](#) – stabilne mocowania i izolacja termiczna rur w systemach chłodniczych, minimalizuje straty ciepła oraz chroni przed drganiami i korozją., ocynk galwaniczny, śruby łączące z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym (od L2-10 do L2-42), z wgłębieniem krzyżowym (od L2-44 do L2-114) lub z łbem sześciokątnym (od L2-125 do L2-168), okładzina elementy nośne wykonane z PET o gęstości 100 kg/m3, osadzone w piance kauczukowej, zewnętrzne powłoki nośne wykonane z malowanej aluminiowej blachy o grubości 0,8 mm, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętka montażową. Numer katalogowy producenta: **80220003300**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Śruby łączące: z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym (od L2-10 do L2-42), z wgłębieniem krzyżowym (od L2-44 do L2-114) lub z łbem sześciokątnym (od L2-125 do L2-168)
- Okładzina: elementy nośne wykonane z PET o gęstości 100 kg/m3, osadzone w piance kauczukowej, zewnętrzne powłoki nośne wykonane z malowanej aluminiowej blachy o grubości 0,8 mm, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętka montażową
- Zastosowanie: stabilne mocowania i izolacja termiczna rur w systemach chłodniczych, minimalizuje straty ciepła oraz chroni przed drganiami i korozją.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	80220003300
Producent	Niczuk
Kod rodziny	L2-135
Zakres średnic D [mm]	33-35 mm
Grubość izolacji G [mm]	14 mm
Długość izolacji [mm]	50 mm
Wymiary L [mm]	105 mm

Wymiary A [mm]	20 mm
Wymiary g [mm]	1.5 mm
Przyłącze rozmiar M1	M8/10
Przyłącze wysokość h [mm]	17 mm
Przyłącze wersja	D
Śruby łączące M2	M6
Obciążenie dopuszczalne [kN]	1.2 kN
Ciężar jednostkowy [kg]	0.19 kg
Oznaczenie do zamówienia	L2-33/35

Wszystkie rozmiary w serii (19 numerów katalogowych)

Nr kat.	Zakres średnic D [mm] (mm)	Grubość izolacji G [mm] (mm)	Długość izolacji [mm] (mm)	Wymiary L [mm] (mm)
80220001200	12	12	45	76
80220001500	15-15	12	45	83
80220002100	21-25	12	45	100.2
80220002600	26-28	12	45	103
80220003300 (ten produkt)	33-35	14	50	105
80220004200	42-42	14	50	116
80220004800	48-49	14	55	130
80220005400	54-54	14	55	134.5
80220006000	60-64	14	65	151
80220007600	76-80	15	75	168
80220008900	88-90	15	95	170
80220010100	101-102	16	95	197
80220010800	108-108	15	95	194
80220011400	114-115	15	115	194
80220012500	125-125	15	115	236
80220013300	133-133	16	115	236
80220013900	139-140	16	115	236
80220016000	159-160	16	115	284
80220016800	165-168	16	125	286

Zastosowanie

Niczuk Obejmy chłodu L2, 33-35 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — – stabilne mocowania i izolacja termiczna rur w systemach chłodniczych, minimalizuje straty ciepła oraz chroni przed drganiami i korozją., ocynk galwaniczny, śruby łączące z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym (od L2-10 do L2-42), z wgłębieniem krzyżowym (od L2-44 do L2-114) lub z łbem sześciokątnym (od L2-125 do L2-168), okładzina elementy nośne

wykonane z PET o gęstości 100 kg/m³, osadzone w piance kauczukowej, zewnętrzne powłoki nośne wykonane z malowanej aluminiowej blachy o grubości 0,8 mm, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętka montażową. Produkt należy do kategorii [Obejmy izolowane termicznie](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotowujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04_2025](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy izolowane termicznie znajdziesz w kategorii [Obejmy izolowane termicznie](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.