


Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-chlodu-l4-2122-mm-p-2914.html>

## Niczuk Obejmy chłodu L4, 21-22 mm

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Cena brutto      | <b>35,26 zł</b>                 |
| Cena netto       | <b>28,67 zł</b>                 |
| Numer katalogowy | <b>80240002100</b>              |
| Kod producenta   | <b>L4-21/22</b>                 |
| Kod EAN          | <b>5907754200296</b>            |
| Średnica rury    | <b>21-22 mm</b>                 |
| Gwint            | <b>M8/10</b>                    |
| Okładzina        | <b>PET w piance kauczukowej</b> |
| Wykończenie      | <b>ocynk galwaniczny</b>        |
| Obciążenie       | <b>1.2 kN</b>                   |

### Opis produktu

#### Niczuk Obejmy chłodu L4, 21-22 mm

**Niczuk Obejmy chłodu L4, 21-22 mm** to obejma marki [Niczuk](#) – stabilne mocowania i izolacja termiczna rur w systemach chłodniczych, minimalizuje straty ciepła oraz chroni przed drganiami i korozją., ocynk galwaniczny, śruby łączące z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym (od L4-10 do L4-28), z wgłębieniem krzyżowym (od L4-30 do L4-89) lub z łbem sześciokątnym (od L4-101 do L4-273), okładzina elementy nośne wykonane z PET o gęstości 100 kg/m<sup>3</sup>, osadzone w piance kauczukowej, zewnętrzne powłoki nośne wykonane z malowanej aluminiowej blachy o grubości 0,8 mm, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętka montażową. Numer katalogowy producenta: **80240002100**.

#### Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Śruby łączące: z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym (od L4-10 do L4-28), z wgłębieniem krzyżowym (od L4-30 do L4-89) lub z łbem sześciokątnym (od L4-101 do L4-273)
- Okładzina: elementy nośne wykonane z PET o gęstości 100 kg/m<sup>3</sup>, osadzone w piance kauczukowej, zewnętrzne powłoki nośne wykonane z malowanej aluminiowej blachy o grubości 0,8 mm, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętka montażową
- Zastosowanie: stabilne mocowania i izolacja termiczna rur w systemach chłodniczych, minimalizuje straty ciepła oraz chroni przed drganiami i korozją.

#### Parametry techniczne

| Parametr                       | Wartość     |
|--------------------------------|-------------|
| <b>Nr katalogowy</b>           | 80240002100 |
| <b>Producent</b>               | Niczuk      |
| <b>Kod rodziny</b>             | L4-136      |
| <b>Zakres średnic D [mm]</b>   | 21-22 mm    |
| <b>Grubość izolacji G [mm]</b> | 19 mm       |
| <b>Długość izolacji [mm]</b>   | 55 mm       |
| <b>Wymiary L [mm]</b>          | 103 mm      |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Wymiary A [mm]               | 20 mm    |
| Wymiary g [mm]               | 1.25 mm  |
| Przyłącze rozmiar M1         | M8/10    |
| Przyłącze wysokość h [mm]    | 17 mm    |
| Przyłącze wersja             | D        |
| Śruby łączące M2             | M6       |
| Obciążenie dopuszczalne [kN] | 1.2 kN   |
| Ciężar jednostkowy [kg]      | 0.2 kg   |
| Oznaczenie do zamówienia     | L4-21/22 |

### Wszystkie rozmiary w serii (24 numerów katalogowych)

| Nr kat.                          | Zakres średnic D [mm]<br>(mm) | Grubość izolacji G<br>[mm] (mm) | Długość izolacji [mm]<br>(mm) | Wymiary L [mm] (mm) |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <a href="#">80240001200</a>      | 12                            | 18                              | 55                            | 93                  |
| <a href="#">80240001500</a>      | 15-18                         | 18                              | 55                            | 93                  |
| <b>80240002100</b> (ten produkt) | 21-22                         | 19                              | 55                            | 103                 |
| <a href="#">80240002600</a>      | 26-28                         | 20                              | 55                            | 116                 |
| <a href="#">80240003300</a>      | 33-35                         | 22                              | 65                            | 130                 |
| <a href="#">80240003800</a>      | 38-38                         | 22                              | 65                            | 134.5               |
| <a href="#">80240004200</a>      | 42-45                         | 22                              | 65                            | 134.5               |
| <a href="#">80240004800</a>      | 48-49                         | 22                              | 65                            | 151                 |
| <a href="#">80240005400</a>      | 54-57                         | 22                              | 65                            | 155                 |
| <a href="#">80240006000</a>      | 60-61                         | 23                              | 75                            | 168                 |
| <a href="#">80240006300</a>      | 63-64                         | 23                              | 75                            | 166.2               |
| <a href="#">80240007000</a>      | 70-70                         | 23                              | 75                            | 166                 |
| <a href="#">80240007600</a>      | 76-77                         | 23                              | 85                            | 170                 |
| <a href="#">80240008900</a>      | 88-90                         | 24                              | 100                           | 197                 |
| <a href="#">80240010800</a>      | 108-108                       | 24                              | 100                           | 236                 |
| <a href="#">80240011400</a>      | 114-115                       | 24                              | 115                           | 236                 |
| <a href="#">80240012500</a>      | 125-125                       | 24                              | 115                           | 235                 |
| <a href="#">80240013300</a>      | 133-133                       | 25                              | 115                           | 261                 |
| <a href="#">80240013900</a>      | 139-140                       | 25                              | 115                           | 252                 |
| <a href="#">80240016000</a>      | 159-160                       | 25                              | 115                           | 286                 |
| <a href="#">80240016800</a>      | 165-169                       | 25                              | 125                           | 305                 |
| <a href="#">80240020400</a>      | 200-200                       | 27                              | 170                           | 334                 |
| <a href="#">80240021900</a>      | 216-220                       | 25                              | 165                           | 376                 |

|                             |         |    |     |     |
|-----------------------------|---------|----|-----|-----|
| <a href="#">80240027300</a> | 273-273 | 25 | 165 | 428 |
|-----------------------------|---------|----|-----|-----|

## Zastosowanie

Niczuk Obejmy chłodu L4, 21-22 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — – stabilne mocowania i izolacja termiczna rur w systemach chłodniczych, minimalizuje straty ciepła oraz chroni przed drganiami i korozją., ocynk galwaniczny, śruby łączące z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym (od L4-10 do L4-28), z wgłębieniem krzyżowym (od L4-30 do L4-89) lub z łbem sześciokątnym (od L4-101 do L4-273), okładzina elementy nośne wykonane z PET o gęstości 100 kg/m<sup>3</sup>, osadzone w piance kauczukowej, zewnętrzne powłoki nośne wykonane z malowanej aluminiowej blachy o grubości 0,8 mm, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętka montażową. Produkt należy do kategorii [Obejmy izolowane termicznie](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

## FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020\\_1561 wydanie 2](#)  
[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04\\_2025](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy izolowane termicznie znajdziesz w kategorii [Obejmy izolowane termicznie](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.