


Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-chlodu-l4-5457-mm-p-2920.html>

Niczuk Obejmy chłodu L4, 54-57 mm

Cena brutto	54,08 zł
Cena netto	43,97 zł
Numer katalogowy	80240005400
Kod producenta	L4-54
Kod EAN	5907754242005
Średnica rury	54-57 mm
Gwint	M10/12
Okładzina	PET w piance kauczukowej
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Obciążenie	2.15 kN

Opis produktu

Niczuk Obejmy chłodu L4, 54-57 mm

Niczuk Obejmy chłodu L4, 54-57 mm to obejma marki [Niczuk](#) – stabilne mocowania i izolacja termiczna rur w systemach chłodniczych, minimalizuje straty ciepła oraz chroni przed drganiami i korozją., ocynk galwaniczny, śruby łączące z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym (od L4-10 do L4-28), z wgłębieniem krzyżowym (od L4-30 do L4-89) lub z łbem sześciokątnym (od L4-101 do L4-273), okładzina elementy nośne wykonane z PET o gęstości 100 kg/m³, osadzone w piance kauczukowej, zewnętrzne powłoki nośne wykonane z malowanej aluminiowej blachy o grubości 0,8 mm, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętka montażową. Numer katalogowy producenta: **80240005400**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Śruby łączące: z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym (od L4-10 do L4-28), z wgłębieniem krzyżowym (od L4-30 do L4-89) lub z łbem sześciokątnym (od L4-101 do L4-273)
- Okładzina: elementy nośne wykonane z PET o gęstości 100 kg/m³, osadzone w piance kauczukowej, zewnętrzne powłoki nośne wykonane z malowanej aluminiowej blachy o grubości 0,8 mm, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętka montażową
- Zastosowanie: stabilne mocowania i izolacja termiczna rur w systemach chłodniczych, minimalizuje straty ciepła oraz chroni przed drganiami i korozją.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	80240005400
Producent	Niczuk
Kod rodziny	L4-136
Zakres średnic D [mm]	54-57 mm
Grubość izolacji G [mm]	22 mm
Długość izolacji [mm]	65 mm
Wymiary L [mm]	155 mm

Wymiary A [mm]	26 mm
Wymiary g [mm]	2.5 mm
Przyłącze rozmiar M1	M10/12
Przyłącze wysokość h [mm]	17.5 mm
Przyłącze wersja	B
Śruby łączące M2	M6
Obciążenie dopuszczalne [kN]	2.15 kN
Ciężar jednostkowy [kg]	0.286 kg
Oznaczenie do zamówienia	L4-54

Wszystkie rozmiary w serii (24 numerów katalogowych)

Nr kat.	Zakres średnic D [mm] (mm)	Grubość izolacji G [mm] (mm)	Długość izolacji [mm] (mm)	Wymiary L [mm] (mm)
80240001200	12	18	55	93
80240001500	15-18	18	55	93
80240002100	21-22	19	55	103
80240002600	26-28	20	55	116
80240003300	33-35	22	65	130
80240003800	38-38	22	65	134.5
80240004200	42-45	22	65	134.5
80240004800	48-49	22	65	151
80240005400 (ten produkt)	54-57	22	65	155
80240006000	60-61	23	75	168
80240006300	63-64	23	75	166.2
80240007000	70-70	23	75	166
80240007600	76-77	23	85	170
80240008900	88-90	24	100	197
80240010800	108-108	24	100	236
80240011400	114-115	24	115	236
80240012500	125-125	24	115	235
80240013300	133-133	25	115	261
80240013900	139-140	25	115	252
80240016000	159-160	25	115	286
80240016800	165-169	25	125	305
80240020400	200-200	27	170	334
80240021900	216-220	25	165	376

80240027300	273-273	25	165	428
-----------------------------	---------	----	-----	-----

Zastosowanie

Niczuk Obejmy chłodu L4, 54-57 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — – stabilne mocowania i izolacja termiczna rur w systemach chłodniczych, minimalizuje straty ciepła oraz chroni przed drganiami i korozją., ocynk galwaniczny, śruby łączące z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym (od L4-10 do L4-28), z wgłębieniem krzyżowym (od L4-30 do L4-89) lub z łbem sześciokątnym (od L4-101 do L4-273), okładzina elementy nośne wykonane z PET o gęstości 100 kg/m³, osadzone w pianie kauczukowej, zewnętrzne powłoki nośne wykonane z malowanej aluminiowej blachy o grubości 0,8 mm, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętka montażową. Produkt należy do kategorii [Obejmy izolowane termicznie](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2](#)
[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04_2025](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy izolowane termicznie znajdziesz w kategorii [Obejmy izolowane termicznie](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.