


Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-chlodu-l6-108-mm-p-2952.html>



Niczuk Obejmy chłodu L6, 108 mm

Cena brutto	163,84 zł
Cena netto	133,20 zł
Numer katalogowy	80260010800
Kod producenta	L6-108
Kod EAN	5907754222670
Średnica rury	108-108 mm
Gwint	M10/12
Okładzina	PET w piance kauczukowej
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Obciążenie	3.9 kN

Opis produktu

Niczuk Obejmy chłodu L6, 108 mm

Niczuk Obejmy chłodu L6, 108 mm to obejmy marki [Niczuk](#) - stabilne mocowania i izolacja termiczna rur w systemach chłodniczych, minimalizuje straty ciepła oraz chroni przed drganiami i korozją., ocynk galwaniczny, śruby łączące z wgłębieniem krzyżowym (od L6-15 do L6-70) lub z łbem sześciokątnym (od L6-76 do L6-219), okładzina elementy nośne wykonane z PET o gęstości 100 kg/m3, osadzone w piance kauczukowej,zewnętrzne powłoki nośne wykonane z malowanej aluminiowej blachy o grubości 0,8 mm, na zewnątrz obejmy stalowa ocynkowana z nakrętka montażową. Numer katalogowy producenta: **80260010800**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Śruby łączące: z wgłębieniem krzyżowym (od L6-15 do L6-70) lub z łbem sześciokątnym (od L6-76 do L6-219)
- Okładzina: elementy nośne wykonane z PET o gęstości 100 kg/m3, osadzone w piance kauczukowej,zewnętrzne powłoki nośne wykonane z malowanej aluminiowej blachy o grubości 0,8 mm, na zewnątrz obejmy stalowa ocynkowana z nakrętka montażową
- Zastosowanie: stabilne mocowania i izolacja termiczna rur w systemach chłodniczych, minimalizuje straty ciepła oraz chroni przed drganiami i korozją.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	80260010800
Producent	Niczuk
Kod rodziny	L6-137
Zakres średnic D [mm]	108-108 mm
Grubość izolacji G [mm]	40 mm
Długość izolacji [mm]	125 mm
Wymiary L [mm]	284 mm

Wymiary A [mm]	35 mm
Wymiary g [mm]	3 mm
Przyłącze rozmiar M1	M10/12
Przyłącze wysokość h [mm]	25 mm
Przyłącze wersja	C
Śruby łączące M2	M8
Obciążenie dopuszczalne [kN]	3.9 kN
Ciężar jednostkowy [kg]	1.0562 kg
Oznaczenie do zamówienia	L6-108

Wszystkie rozmiary w serii (26 numerów katalogowych)

Nr kat.	Zakres średnic D [mm] (mm)	Grubość izolacji G [mm] (mm)	Długość izolacji [mm] (mm)	Wymiary L [mm] (mm)
80260001500	15-18	30	75	130
80260002100	21-22	30	75	134.5
80260002500	25-25	30	75	151
80260002600	26-28	32	75	151
80260003000	30-30	33	75	146.3
80260003300	33-35	35	85	146.3
80260004200	42-45	35	85	166
80260004800	48-49	35	85	170
80260005400	54-54	36	85	187
80260005700	57-57	36	85	196
80260006000	60-61	37	100	196
80260006300	63-64	37	100	194
80260007000	70-70	37	100	194
80260007600	76-77	38	115	221
80260008000	80-80	38	115	236
80260008900	88-90	39	125	235
80260010800 (ten produkt)	108-108	40	125	284
80260011400	114-115	41	145	286
80260012500	125-125	41	145	286
80260013900	133-140	43	145	305
80260016000	159-160	44	145	334
80260016800	165-169	45	165	334
80260020400	200-200	50	215	420

80260021600	216-216	50	210	420
80260021900	219-220	50	210	428
80260027300	273-273	50	210	459

Zastosowanie

Niczuk Obejmy chłodu L6, 108 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — – stabilne mocowania i izolacja termiczna rur w systemach chłodniczych, minimalizuje straty ciepła oraz chroni przed drganiami i korozją., ocynk galwaniczny, śruby łączące z wgłębieniem krzyżowym (od L6-15 do L6-70) lub z łbem sześciokątnym (od L6-76 do L6-219), okładzina elementy nośne wykonane z PET o gęstości 100 kg/m³, osadzone w piance kauczukowej, zewnętrzne powłoki nośne wykonane z malowanej aluminiowej blachy o grubości 0,8 mm, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętka montażową. Produkt należy do kategorii [Obejmy izolowane termicznie](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2](#)
[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04_2025](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy izolowane termicznie znajdziesz w kategorii [Obejmy izolowane termicznie](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.