

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-chlodu-lx13-70-mm-p-2966.html>



# Niczuk Obejmy chłodu LX13, 70 mm

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Cena brutto      | 35,85 zł                      |
| Cena netto       | 29,15 zł                      |
| Numer katalogowy | 80221307000                   |
| Kod producenta   | LX13-70                       |
| Kod EAN          | 5907754242531                 |
| Średnica rury    | 70-70 mm                      |
| Gwint            | M8                            |
| Okładzina        | tworzywo w piance kauczukowej |
| Wykończenie      | ocynk galwaniczny             |
| Obciążenie       | 1.4 kN                        |

## Opis produktu

### Niczuk Obejmy chłodu LX13, 70 mm

**Niczuk Obejmy chłodu LX13, 70 mm** to obejma marki [Niczuk](#) - ocynk galwaniczny, śruby łączące z wgłębieniem krzyżowym, okładzina elementy nośne wykonane z tworzywa sztucznego sklejonego z pianką kauczukową, nie zawiera CFC, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętką montażową. Numer katalogowy producenta: **80221307000**.

### Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Śruby łączące: z wgłębieniem krzyżowym
- Okładzina: elementy nośne wykonane z tworzywa sztucznego sklejonego z pianką kauczukową, nie zawiera CFC, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętką montażową

### Parametry techniczne

| Parametr                | Wartość     |
|-------------------------|-------------|
| Nr katalogowy           | 80221307000 |
| Producent               | Niczuk      |
| Kod rodziny             | LX-13-138   |
| Zakres średnic D [mm]   | 70-70 mm    |
| Grubość izolacji G [mm] | 13 mm       |
| Długość izolacji [mm]   | 78 mm       |
| Wymiary L [mm]          | 134 mm      |
| Wymiary A [mm]          | 20 mm       |
| Wymiary g [mm]          | 1.5 mm      |
| Przyłącze rozmiar M1    | M8          |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Przyłącze wysokość h [mm]    | 7.9 mm    |
| Przyłącze wersja             | D         |
| Śruby łączące M2             | M6        |
| Obciążenie dopuszczalne [kN] | 1.4 kN    |
| Ciężar jednostkowy [kg]      | 0.2189 kg |
| Oznaczenie do zamówienia     | LX13-70   |

### Wszystkie rozmiary w serii (6 numerów katalogowych)

| Nr kat.                          | Zakres średnic D [mm] (mm) | Grubość izolacji G [mm] (mm) | Długość izolacji [mm] (mm) | Wymiary L [mm] (mm) |
|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <a href="#">80221302500</a>      | 25-25                      | 13                           | 78                         | 92                  |
| <a href="#">80221303000</a>      | 30-30                      | 13                           | 78                         | 98                  |
| <a href="#">80221305400</a>      | 54-54                      | 13                           | 78                         | 122                 |
| <a href="#">80221306400</a>      | 63-64                      | 13                           | 78                         | 134                 |
| <b>80221307000</b> (ten produkt) | 70-70                      | 13                           | 78                         | 134                 |
| <a href="#">80221307600</a>      | 76-77                      | 13                           | 78                         | 139                 |

### Zastosowanie

Niczuk Obejmy chłodu LX13, 70 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — – ocynk galwaniczny, śruby łączące z wgłębieniem krzyżowym, okładzina elementy nośne wykonane z tworzywa sztucznego sklejonego z pianką kauczukową, nie zawiera CFC, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętką montażową. Produkt należy do kategorii [Obejmy izolowane termicznie](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

### FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

### Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020\\_1561 wydanie 2](#)  
[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04\\_2025](#)

### Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy izolowane termicznie znajdziesz w kategorii [Obejmy izolowane termicznie](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.