

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-chlodu-lx19-25-mm-p-2968.html>



Niczuk Obejmy chłodu LX19, 25 mm

Cena brutto	23,20 zł
Cena netto	18,86 zł
Numer katalogowy	80221902500
Kod producenta	LX19-25
Kod EAN	5907754242593
Średnica rury	25-25 mm
Gwint	M8
Okładzina	tworzywo w piance kauczukowej
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Obciążenie	0.8 kN

Opis produktu

Niczuk Obejmy chłodu LX19, 25 mm

Niczuk Obejmy chłodu LX19, 25 mm to obejma marki [Niczuk](#) - ocynk galwaniczny, śruby łączące z wgłębieniem krzyżowym, okładzina elementy nośne wykonane z tworzywa sztucznego sklejonego z pianką kauczukową, nie zawiera CFC, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętką montażową. Numer katalogowy producenta: **80221902500**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Śruby łączące: z wgłębieniem krzyżowym
- Okładzina: elementy nośne wykonane z tworzywa sztucznego sklejonego z pianką kauczukową, nie zawiera CFC, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętką montażową

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	80221902500
Producent	Niczuk
Kod rodziny	LX-19-139
Zakres średnic D [mm]	25-25 mm
Grubość izolacji G [mm]	19 mm
Długość izolacji [mm]	80 mm
Wymiary L [mm]	105 mm
Wymiary A [mm]	20 mm
Wymiary g [mm]	1.25 mm
Przyłącze rozmiar M1	M8

Przyłącze wysokość h [mm]	7.9 mm
Przyłącze wersja	D
Śruby łączące M2	M6
Obciążenie dopuszczalne [kN]	0.8 kN
Ciężar jednostkowy [kg]	0.1346 kg
Oznaczenie do zamówienia	LX19-25

Wszystkie rozmiary w serii (5 numerów katalogowych)

Nr kat.	Zakres średnic D [mm] (mm)	Grubość izolacji G [mm] (mm)	Długość izolacji [mm] (mm)	Wymiary L [mm] (mm)
80221902500 (ten produkt)	25-25	19	80	105
80221904800	48-49	19	92	125
80221905400	54-54	19	92	134
80221906000	60-61	19	92	139
80221908900	88-90	19	92	178

Zastosowanie

Niczuk Obejmy chłodu LX19, 25 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — - ocynk galwaniczny, śruby łączące z wgłębieniem krzyżowym, okładzina elementy nośne wykonane z tworzywa sztucznego sklejonego z pianką kauczukową, nie zawiera CFC, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętką montażową. Produkt należy do kategorii [Obejmy izolowane termicznie](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2](#)
[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04_2025](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy izolowane termicznie znajdziesz w kategorii [Obejmy izolowane termicznie](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.