


Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-chlodu-lx25-4849-mm-p-2973.html>



Niczuk Obejmy chłodu LX25, 48-49 mm

Cena brutto	35,62 zł
Cena netto	28,96 zł
Numer katalogowy	80222504800
Kod producenta	LX25-48
Kod EAN	5907754242906
Średnica rury	48-49 mm
Gwint	M8
Okładzina	tworzywo w piance kauczukowej
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Obciążenie	1.4 kN

Opis produktu

Niczuk Obejmy chłodu LX25, 48-49 mm

Niczuk Obejmy chłodu LX25, 48-49 mm to obejmy marki [Niczuk](#) – ocynk galwaniczny, śruby łączące z wgłębieniem krzyżowym, okładzina elementy nośne wykonane z tworzywa sztucznego sklejonego z pianką kauczukową, nie zawiera CFC, na zewnątrz obejmy stalowa ocynkowana z nakrętką montażową. Numer katalogowy producenta: **80222504800**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Śruby łączące: z wgłębieniem krzyżowym
- Okładzina: elementy nośne wykonane z tworzywa sztucznego sklejonego z pianką kauczukową, nie zawiera CFC, na zewnątrz obejmy stalowa ocynkowana z nakrętką montażową

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	80222504800
Producent	Niczuk
Kod rodziny	LX-25-140
Zakres średnic D [mm]	48-49 mm
Grubość izolacji G [mm]	25 mm
Długość izolacji [mm]	115 mm
Wymiary L [mm]	134 mm
Wymiary A [mm]	20 mm
Wymiary g [mm]	1.5 mm

Przyłącze rozmiar M1	M8
Przyłącze wysokość h [mm]	7.9 mm
Przyłącze wersja	D
Śruby łączące M2	M6
Obciążenie dopuszczalne [kN]	1.4 kN
Ciężar jednostkowy [kg]	0.3151 kg
Oznaczenie do zamówienia	LX25-48

Wszystkie rozmiary w serii (3 numerów katalogowych)

Nr kat.	Zakres średnic D [mm] (mm)	Grubość izolacji G [mm] (mm)	Długość izolacji [mm] (mm)	Wymiary L [mm] (mm)
80222504800 (ten produkt)	48-49	25	115	134
80222506400	63-64	25	115	155
80222508900	88-90	25	115	178

Zastosowanie

Niczuk Obejmy chłodu LX25, 48-49 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — ocynk galwaniczny, śruby łączące z wgłębieniem krzyżowym, okładzina elementy nośne wykonane z tworzywa sztucznego sklejonego z pianką kauczukową, nie zawiera CFC, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętką montażową. Produkt należy do kategorii [Obejmy izolowane termicznie](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie - wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2](#)
[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04_2025](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy izolowane termicznie znajdziesz w kategorii [Obejmy izolowane termicznie](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.