


Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-chlodu-px13-15-mm-p-2978.html>



Niczuk Obejmy chłodu PX13, 15 mm

Cena brutto	9,40 zł
Cena netto	7,64 zł
Numer katalogowy	80211301500
Kod producenta	PX13-15
Kod EAN	5907754241022
Średnica rury	15-15 mm
Gwint	M8
Okładzina	poliuretanowa (PUR)
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Obciążenie	0.8 kN

Opis produktu

Niczuk Obejmy chłodu PX13, 15 mm

Niczuk Obejmy chłodu PX13, 15 mm to obejma marki [Niczuk](#) – ocynk galwaniczny, śruby łączące z wgłębieniem krzyżowym (od PX13-10 do PX13-114) lub z łbem sześciokątnym (od PX13-133 do PX13-139), okładzina wkładka poliuretanowa o gęstości 80 kg/m³ otulony czarną akustyczną folią, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętką montażową, praca w temp. -50°C do +105°C. Numer katalogowy producenta: **80211301500**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Śruby łączące: z wgłębieniem krzyżowym (od PX13-10 do PX13-114) lub z łbem sześciokątnym (od PX13-133 do PX13-139)
- Okładzina: wkładka poliuretanowa o gęstości 80 kg/m³ otulony czarną akustyczną folią, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętką montażową
- Wytrzymałość termiczna: -50°C do +105°C

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	80211301500
Producent	Niczuk
Kod rodziny	PX-13-141
Zakres średnic D [mm]	15-15 mm
Grubość izolacji G [mm]	13 mm
Długość izolacji [mm]	50 mm
Wymiary L [mm]	83 mm
Wymiary A [mm]	20 mm
Wymiary g [mm]	1.25 mm

Przyłącze rozmiar M1	M8
Przyłącze wysokość h [mm]	7.9 mm
Przyłącze wersja	D
Śruby łączące M2	M6
Obciążenie dopuszczalne [kN]	0.8 kN
Ciężar jednostkowy [kg]	0.0886 kg
Oznaczenie do zamówienia	PX13-15

Wszystkie rozmiary w serii (18 numerów katalogowych)

Nr kat.	Zakres średnic D [mm] (mm)	Grubość izolacji G [mm] (mm)	Długość izolacji [mm] (mm)	Wymiary L [mm] (mm)
80211301000	10-11	13	50	77
80211301200	12-12	13	50	83
80211301500 (ten produkt)	15-15	13	50	83
80211301700	17-18	13	50	83
80211302100	21-22	13	50	92
80211302600	26-28	13	50	98
80211303300	33-35	13	50	105
80211304200	42-43	13	50	112
80211304800	48-49	13	50	122
80211305400	54-54	13	50	122
80211306000	60-61	13	50	134
80211306300	63-64	13	50	134
80211307600	76-77	13	75	146
80211308800	88-90	13	75	155
80211310800	108-108	13	75	180
80211311400	114-115	13	75	180
80211313300	133-133	13	100	209
80211313900	139-140	13	100	218

Zastosowanie

Niczuk Obejmy chłodu PX13, 15 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — - ocynk galwaniczny, śruby łączące z wgłębieniem krzyżowym (od PX13-10 do PX13-114) lub z łbem sześciokątnym (od PX13-133 do PX13-139), okładzina wkładka poliuretanowa o gęstości 80 kg/m3 otulony czarną akustyczną folią, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętką montażową, praca w temp. -50°C do +105°C. Produkt należy do kategorii [Obejmy izolowane termicznie](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04_2025](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy izolowane termicznie znajdziesz w kategorii [Obejmy izolowane termicznie](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.