


Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-chlodu-px13-2628-mm-p-2981.html>



# Niczuk Obejmy chłodu PX13, 26-28 mm

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | 11,80 zł            |
| Cena netto       | 9,59 zł             |
| Numer katalogowy | 80211302600         |
| Kod producenta   | PX13-26             |
| Kod EAN          | 5907754241053       |
| Średnica rury    | 26-28 mm            |
| Gwint            | M8                  |
| Okładzina        | poliuretanowa (PUR) |
| Wykończenie      | ocynk galwaniczny   |
| Obciążenie       | 0.8 kN              |

## Opis produktu

### Niczuk Obejmy chłodu PX13, 26-28 mm

**Niczuk Obejmy chłodu PX13, 26-28 mm** to obejma marki [Niczuk](#) - ocynk galwaniczny, śruby łączące z wgłębieniem krzyżowym (od PX13-10 do PX13-114) lub z łbem sześciokątnym (od PX13-133 do PX13-139), okładzina wkładka poliuretanowa o gęstości 80 kg/m3 otulony czarną akustyczną folią, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętką montażową, praca w temp. -50°C do +105°C. Numer katalogowy producenta: **80211302600**.

### Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Śruby łączące: z wgłębieniem krzyżowym (od PX13-10 do PX13-114) lub z łbem sześciokątnym (od PX13-133 do PX13-139)
- Okładzina: wkładka poliuretanowa o gęstości 80 kg/m3 otulony czarną akustyczną folią, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętką montażową
- Wytrzymałość termiczna: -50°C do +105°C

### Parametry techniczne

| Parametr                | Wartość     |
|-------------------------|-------------|
| Nr katalogowy           | 80211302600 |
| Producent               | Niczuk      |
| Kod rodziny             | PX-13-141   |
| Zakres średnic D [mm]   | 26-28 mm    |
| Grubość izolacji G [mm] | 13 mm       |
| Długość izolacji [mm]   | 50 mm       |
| Wymiary L [mm]          | 98 mm       |
| Wymiary A [mm]          | 20 mm       |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Wymiary g [mm]               | 1.25 mm  |
| Przyłącze rozmiar M1         | M8       |
| Przyłącze wysokość h [mm]    | 7.9 mm   |
| Przyłącze wersja             | D        |
| Śruby łączące M2             | M6       |
| Obciążenie dopuszczalne [kN] | 0.8 kN   |
| Ciężar jednostkowy [kg]      | 0.105 kg |
| Oznaczenie do zamówienia     | PX13-26  |

### Wszystkie rozmiary w serii (18 numerów katalogowych)

| Nr kat.                          | Zakres średnic D [mm]<br>(mm) | Grubość izolacji G [mm]<br>(mm) | Długość izolacji [mm]<br>(mm) | Wymiary L [mm] (mm) |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <a href="#">80211301000</a>      | 10-11                         | 13                              | 50                            | 77                  |
| <a href="#">80211301200</a>      | 12-12                         | 13                              | 50                            | 83                  |
| <a href="#">80211301500</a>      | 15-15                         | 13                              | 50                            | 83                  |
| <a href="#">80211301700</a>      | 17-18                         | 13                              | 50                            | 83                  |
| <a href="#">80211302100</a>      | 21-22                         | 13                              | 50                            | 92                  |
| <b>80211302600</b> (ten produkt) | 26-28                         | 13                              | 50                            | 98                  |
| <a href="#">80211303300</a>      | 33-35                         | 13                              | 50                            | 105                 |
| <a href="#">80211304200</a>      | 42-43                         | 13                              | 50                            | 112                 |
| <a href="#">80211304800</a>      | 48-49                         | 13                              | 50                            | 122                 |
| <a href="#">80211305400</a>      | 54-54                         | 13                              | 50                            | 122                 |
| <a href="#">80211306000</a>      | 60-61                         | 13                              | 50                            | 134                 |
| <a href="#">80211306300</a>      | 63-64                         | 13                              | 50                            | 134                 |
| <a href="#">80211307600</a>      | 76-77                         | 13                              | 75                            | 146                 |
| <a href="#">80211308800</a>      | 88-90                         | 13                              | 75                            | 155                 |
| <a href="#">80211310800</a>      | 108-108                       | 13                              | 75                            | 180                 |
| <a href="#">80211311400</a>      | 114-115                       | 13                              | 75                            | 180                 |
| <a href="#">80211313300</a>      | 133-133                       | 13                              | 100                           | 209                 |
| <a href="#">80211313900</a>      | 139-140                       | 13                              | 100                           | 218                 |

### Zastosowanie

Niczuk Obejmy chłodu PX13, 26–28 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — – ocynk galwaniczny, śruby łączące z wgłębieniem krzyżowym (od PX13-10 do PX13-114) lub z łbem sześciokątnym (od PX13-133 do PX13-139), okładzina wkładka poliuretanowa o gęstości 80 kg/m<sup>3</sup> otulony czarną akustyczną folią, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętką montażową, praca w temp. -50°C do +105°C. Produkt należy do kategorii [Obejmy izolowane termicznie](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

### FAQ - najczęstsze pytania

---

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020\\_1561 wydanie 2](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04\\_2025](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy izolowane termicznie znajdziesz w kategorii [Obejmy izolowane termicznie](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.