


Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-chlodu-px20-139140-mm-p-3012.html>



Niczuk Obejmy chłodu PX20, 139-140 mm

Cena brutto	85,85 zł
Cena netto	69,80 zł
Numer katalogowy	80212013900
Kod producenta	PX20-139
Kod EAN	5907754240537
Średnica rury	139-140 mm
Gwint	M10/12
Okładzina	poliuretanowa (PUR)
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Obciążenie	3.9 kN

Opis produktu

Niczuk Obejmy chłodu PX20, 139-140 mm

Niczuk Obejmy chłodu PX20, 139-140 mm to obejma marki **Niczuk** - ocynk galwaniczny, śruby łączące z wgłębieniem krzyżowym od PX20-10 do PX20-88; od PX20-108 do PX20-168, okładzina wkładka poliuretanowa o gęstości 80 kg/m3 otulony czarną akustyczną folią, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętką montażową, praca w temp. -50°C do +105°C. Numer katalogowy producenta: **80212013900**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Śruby łączące: z wgłębieniem krzyżowym od PX20-10 do PX20-88; od PX20-108 do PX20-168
- Okładzina: wkładka poliuretanowa o gęstości 80 kg/m3 otulony czarną akustyczną folią, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętką montażową
- Wytrzymałość termiczna: -50°C do +105°C

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	80212013900
Producent	Niczuk
Kod rodziny	PX-20-142
Zakres średnic D [mm]	139-140 mm
Grubość izolacji G [mm]	20 mm
Długość izolacji [mm]	100 mm
Wymiary L [mm]	236 mm
Wymiary A [mm]	35 mm

Wymiary g [mm]	3 mm
Przyłącze rozmiar M1	M10/12
Przyłącze wysokość h [mm]	25 mm
Przyłącze wersja	C
Śruby łączące M2	M8
Obciążenie dopuszczalne [kN]	3.9 kN
Ciężar jednostkowy [kg]	0.67 kg
Oznaczenie do zamówienia	PX20-139

Wszystkie rozmiary w serii (21 numerów katalogowych)

Nr kat.	Zakres średnic D [mm] (mm)	Grubość izolacji G [mm] (mm)	Długość izolacji [mm] (mm)	Wymiary L [mm] (mm)
90000010917	10	20	50	92
90000011017	12	20	50	92
80212001500	15-15	20	50	98
80212001700	17-18	20	50	98
80212002100	21-22	20	50	105
80212002600	26-28	20	50	112
80212003300	33-35	20	50	122
80212004200	42-43	20	50	125
80212004800	48-49	20	50	134
80212005400	54-54	20	50	134
80212005700	57-57	20	50	139
80212006000	60-61	20	50	139
80212006300	63-64	20	50	146
80212007600	76-77	20	75	155
80212008800	88-90	20	75	171
80212010800	108-108	20	75	191
80212011400	114-115	20	75	200
80212013300	133-133	20	100	218
80212013900 (ten produkt)	139-140	20	100	236
80212015900	159-159	20	100	286
80212016800	168-169	20	100	286

Zastosowanie

Niczuk Obejmy chłodu PX20, 139-140 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — – ocynk galwaniczny, śruby łączące z wgłębieniem krzyżowym od PX20-10 do PX20-88; od PX20-108 do PX20-168, okładzina wkładka poliuretanowa o gęstości 80 kg/m3 otulony czarną akustyczną folią, na zewnątrz obejma stalowa

ocynkowana z nakrętką montażową, praca w temp. -50°C do +105°C. Produkt należy do kategorii [Obejmy izolowane termicznie](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotowujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04_2025](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy izolowane termicznie znajdziesz w kategorii [Obejmy izolowane termicznie](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.