


Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-chlodu-px30-4849-mm-p-3021.html>



# Niczuk Obejmy chłodu PX30, 48-49 mm

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | 23,10 zł            |
| Cena netto       | 18,78 zł            |
| Numer katalogowy | 80213004800         |
| Kod producenta   | PX30-48             |
| Kod EAN          | 5907754240889       |
| Średnica rury    | 48-49 mm            |
| Gwint            | M8                  |
| Okładzina        | poliuretanowa (PUR) |
| Wykończenie      | ocynk galwaniczny   |
| Obciążenie       | 1.8 kN              |

## Opis produktu

### Niczuk Obejmy chłodu PX30, 48-49 mm

**Niczuk Obejmy chłodu PX30, 48-49 mm** to obejma marki [Niczuk](#) - ocynk galwaniczny, śruby łączące z, okładzina wkładka poliuretanowa o gęstości 80 kg/m3 otulony czarną akustyczną folią, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętką montażową, praca w temp. -50°C do +105°C. Numer katalogowy producenta: **80213004800**.

### Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Śruby łączące: z
- Okładzina: wkładka poliuretanowa o gęstości 80 kg/m3 otulony czarną akustyczną folią, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętką montażową
- Wytrzymałość termiczna: -50°C do +105°C

### Parametry techniczne

| Parametr                | Wartość     |
|-------------------------|-------------|
| Nr katalogowy           | 80213004800 |
| Producent               | Niczuk      |
| Kod rodziny             | PX-30-143   |
| Zakres średnic D [mm]   | 48-49 mm    |
| Grubość izolacji G [mm] | 30 mm       |
| Długość izolacji [mm]   | 50 mm       |
| Wymiary L [mm]          | 155 mm      |
| Wymiary A [mm]          | 20 mm       |
| Wymiary g [mm]          | 1.5 mm      |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Przyłącze rozmiar M1         | M8        |
| Przyłącze wysokość h [mm]    | 7.9 mm    |
| Przyłącze wersja             | D         |
| Śruby łączące M2             | M6        |
| Obciążenie dopuszczalne [kN] | 1.8 kN    |
| Ciężar jednostkowy [kg]      | 0.2846 kg |
| Oznaczenie do zamówienia     | PX30-48   |

### Wszystkie rozmiary w serii (19 numerów katalogowych)

| Nr kat.                          | Zakres średnic D [mm] (mm) | Grubość izolacji G [mm] (mm) | Długość izolacji [mm] (mm) | Wymiary L [mm] (mm) |
|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <a href="#">80213001500</a>      | 15-15                      | 30                           | 50                         | 122                 |
| <a href="#">80213001700</a>      | 17-18                      | 30                           | 50                         | 122                 |
| <a href="#">80213002100</a>      | 21-22                      | 30                           | 50                         | 125                 |
| <a href="#">80213002600</a>      | 26-28                      | 30                           | 50                         | 134                 |
| <a href="#">80213003300</a>      | 33-35                      | 30                           | 50                         | 139                 |
| <a href="#">80213004200</a>      | 42-43                      | 30                           | 50                         | 146                 |
| <b>80213004800</b> (ten produkt) | 48-49                      | 30                           | 50                         | 155                 |
| <a href="#">80213005400</a>      | 54-54                      | 30                           | 50                         | 155                 |
| <a href="#">80213005700</a>      | 57-57                      | 30                           | 50                         | 162                 |
| <a href="#">80213006000</a>      | 60-61                      | 30                           | 50                         | 159                 |
| <a href="#">80213006300</a>      | 63-64                      | 30                           | 50                         | 159                 |
| <a href="#">80213007600</a>      | 76-77                      | 30                           | 75                         | 171                 |
| <a href="#">80213008800</a>      | 88-90                      | 30                           | 75                         | 200                 |
| <a href="#">80213010800</a>      | 108-108                    | 30                           | 75                         | 218                 |
| <a href="#">80213011400</a>      | 114-115                    | 30                           | 75                         | 218                 |
| <a href="#">80213013300</a>      | 133-133                    | 30                           | 100                        | 284                 |
| <a href="#">80213013900</a>      | 139-140                    | 30                           | 100                        | 286                 |
| <a href="#">80213015900</a>      | 159-159                    | 30                           | 100                        | 305                 |
| <a href="#">80213016800</a>      | 168-169                    | 30                           | 100                        | 305                 |

### Zastosowanie

Niczuk Obejmy chłodu PX30, 48-49 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — ocynk galwaniczny, śruby łączące z, okładzina wkładka poliuretanowa o gęstości 80 kg/m3 otulony czarną akustyczną folią, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętką montażową, praca w temp. -50°C do +105°C. Produkt należy do kategorii [Obejmy izolowane termicznie](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

### FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

---

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020\\_1561 wydanie 2](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04\\_2025](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy izolowane termicznie znajdziesz w kategorii [Obejmy izolowane termicznie](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.