


Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-chłodu-px30-6364-mm-p-3025.html>



Niczuk Obejmy chłodu PX30, 63–64 mm

Cena brutto	29,80 zł
Cena netto	24,23 zł
Numer katalogowy	80213006300
Kod producenta	PX30-63
Kod EAN	5907754240926
Średnica rury	63-64 mm
Gwint	M8
Okładzina	poliuretanowa (PUR)
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Obciążenie	1.8 kN

Opis produktu

Niczuk Obejmy chłodu PX30, 63–64 mm

Niczuk Obejmy chłodu PX30, 63–64 mm to obejma marki [Niczuk](#) – ocynk galwaniczny, śruby łączące z, okładzina wkładka poliuretanowa o gęstości 80 kg/m3 otulony czarną akustyczną folią, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętką montażową, praca w temp. -50°C do +105°C. Numer katalogowy producenta: **80213006300**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Śruby łączące: z
- Okładzina: wkładka poliuretanowa o gęstości 80 kg/m3 otulony czarną akustyczną folią, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętką montażową
- Wytrzymałość termiczna: -50°C do +105°C

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	80213006300
Producent	Niczuk
Kod rodziny	PX-30-143
Zakres średnic D [mm]	63-64 mm
Grubość izolacji G [mm]	30 mm
Długość izolacji [mm]	50 mm
Wymiary L [mm]	159 mm
Wymiary A [mm]	20 mm
Wymiary g [mm]	1.5 mm

Przyłącze rozmiar M1	M8
Przyłącze wysokość h [mm]	7.9 mm
Przyłącze wersja	D
Śruby łączące M2	M6
Obciążenie dopuszczalne [kN]	1.8 kN
Ciężar jednostkowy [kg]	0.3086 kg
Oznaczenie do zamówienia	PX30-63

Wszystkie rozmiary w serii (19 numerów katalogowych)

Nr kat.	Zakres średnic D [mm] (mm)	Grubość izolacji G [mm] (mm)	Długość izolacji [mm] (mm)	Wymiary L [mm] (mm)
80213001500	15-15	30	50	122
80213001700	17-18	30	50	122
80213002100	21-22	30	50	125
80213002600	26-28	30	50	134
80213003300	33-35	30	50	139
80213004200	42-43	30	50	146
80213004800	48-49	30	50	155
80213005400	54-54	30	50	155
80213005700	57-57	30	50	162
80213006000	60-61	30	50	159
80213006300 (ten produkt)	63-64	30	50	159
80213007600	76-77	30	75	171
80213008800	88-90	30	75	200
80213010800	108-108	30	75	218
80213011400	114-115	30	75	218
80213013300	133-133	30	100	284
80213013900	139-140	30	100	286
80213015900	159-159	30	100	305
80213016800	168-169	30	100	305

Zastosowanie

Niczuk Obejmy chłodu PX30, 63–64 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — ocynk galwaniczny, śruby łączące z, okładzina wkładka poliuretanowa o gęstości 80 kg/m³ otulony czarną akustyczną folią, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętką montażową, praca w temp. -50°C do +105°C. Produkt należy do kategorii [Obejmy izolowane termicznie](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04_2025](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy izolowane termicznie znajdziesz w kategorii [Obejmy izolowane termicznie](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.