

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-chlodu-px30-i-px50-z-kołnierzem-219220-mm-376-mm-p-3052.html>



Niczuk Obejmy chłodu PX30 i PX50 z kołnierzem, 219-220 mm 376 mm

Cena brutto	200,98 zł
Cena netto	163,40 zł
Numer katalogowy	80213021900
Kod producenta	PX30-219
Kod EAN	5907754252844
Średnica rury	219-220 mm
Gwint	M12/16
Okładzina	poliuretanowa (PUR)
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Obciążenie	4.5 kN

Opis produktu

Niczuk Obejmy chłodu PX30 i PX50 z kołnierzem, 219-220 mm 376 mm

Niczuk Obejmy chłodu PX30 i PX50 z kołnierzem, 219-220 mm 376 mm to obejma marki [Niczuk](#) – ocynk galwaniczny, śruby łączące z łbem sześciokątnym, okładzina wkładka poliuretanowa o gęstości 80 kg/m³ otulony czarną akustyczną folią, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętką montażową, praca w temp. -50°C do +105°C. Numer katalogowy producenta: **80213021900**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Śruby łączące: z łbem sześciokątnym
- Okładzina: wkładka poliuretanowa o gęstości 80 kg/m³ otulony czarną akustyczną folią, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętką montażową
- Wytrzymałość termiczna: -50°C do +105°C

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	80213021900
Producent	Niczuk
Kod rodziny	PX-30-273-472
Zakres średnic D [mm]	219-220 mm
Grubość izolacji G [mm]	30 mm
Długość izolacji [mm]	100 mm
Wymiary L [mm]	376 mm
Wymiary A [mm]	35 mm

Wymiary g [mm]	4 mm
Przyłącze rozmiar M1	M12/16
Przyłącze wysokość h [mm]	26 mm
Przyłącze wersja	C
Śruby łączące M2	M8
Obciążenie dopuszczalne [kN]	4.5 kN
Ciężar jednostkowy [kg]	2.21 kg
Oznaczenie do zamówienia	PX30-219

Wszystkie rozmiary w serii (6 numerów katalogowych)

Nr kat.	Zakres średnic D [mm] (mm)	Grubość izolacji G [mm] (mm)	Długość izolacji [mm] (mm)	Wymiary L [mm] (mm)
80213021900 (ten produkt)	219-220	30	100	376
80213027300	273-273	30	100	428
80215021900	219-220	50	100	420
80215027300	273-273	50	100	459
80215032400	323-324	50	100	522
80215035600	355-356	50	100	545

Zastosowanie

Niczuk Obejmy chłodu PX30 i PX50 z kołnierzem, 219-220 mm 376 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — - ocynk galwaniczny, śruby łączące z łbem sześciokątnym, okładzina wkładka poliuretanowa o gęstości 80 kg/m3 otulony czarną akustyczną folią, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętką montażową, praca w temp. -50°C do +105°C. Produkt należy do kategorii [Obejmy izolowane termicznie](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2](#)
[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04_2025](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy izolowane termicznie znajdziesz w kategorii [Obejmy izolowane termicznie](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.