

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-chlodu-px50-139140-mm-p-3049.html>



Niczuk Obejmy chłodu PX50, 139–140 mm

Cena brutto	146,57 zł
Cena netto	119,16 zł
Numer katalogowy	80215013900
Kod producenta	PX50-139
Kod EAN	5907754240346
Średnica rury	139-140 mm
Gwint	M10/12
Okładzina	poliuretanowa (PUR)
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Obciążenie	3.9 kN

Opis produktu

Niczuk Obejmy chłodu PX50, 139–140 mm

Niczuk Obejmy chłodu PX50, 139–140 mm to obejma marki [Niczuk](#) – ocynk galwaniczny, śruby łączące z wgłębieniem krzyżowym (od PX50-15 do PX50-42) lub z łbem sześciokątnym (od PX50-48 do PX50-168), okładzina wkładka poliuretanowa o gęstości 80 kg/m3 otulony czarną akustyczną folią, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętką montażową, praca w temp. -50°C do +105°C. Numer katalogowy producenta: **80215013900**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Śruby łączące: z wgłębieniem krzyżowym (od PX50-15 do PX50-42) lub z łbem sześciokątnym (od PX50-48 do PX50-168)
- Okładzina: wkładka poliuretanowa o gęstości 80 kg/m3 otulony czarną akustyczną folią, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętką montażową
- Wytrzymałość termiczna: -50°C do +105°C

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	80215013900
Producent	Niczuk
Kod rodziny	PX-50-144
Zakres średnic D [mm]	139-140 mm
Grubość izolacji G [mm]	50 mm
Długość izolacji [mm]	100 mm
Wymiary L [mm]	302 mm
Wymiary A [mm]	35 mm

Wymiary g [mm]	3 mm
Przyłącze rozmiar M1	M10/12
Przyłącze wysokość h [mm]	25 mm
Przyłącze wersja	C
Śruby łączące M2	M8
Obciążenie dopuszczalne [kN]	3.9 kN
Ciężar jednostkowy [kg]	1.065 kg
Oznaczenie do zamówienia	PX50-139

Wszystkie rozmiary w serii (18 numerów katalogowych)

Nr kat.	Zakres średnic D [mm] (mm)	Grubość izolacji G [mm] (mm)	Długość izolacji [mm] (mm)	Wymiary L [mm] (mm)
80215001500	15-15	50	50	155
80215001700	17-18	50	50	155
80215002600	26-28	50	50	171
80215003300	33-35	50	50	178
80215004200	42-43	50	50	185
80215004800	48-49	50	50	185
80215005400	54-54	50	50	200
80215005700	57-57	50	50	205
80215006000	60-61	50	50	205
80215006300	63-64	50	50	205
80215007600	76-77	50	75	210
80215008800	88-90	50	75	252
80215010800	108-108	50	75	286
80215011400	114-115	50	75	298
80215013300	133-133	50	100	302
80215013900 (ten produkt)	139-140	50	100	302
80215015900	159-159	50	100	334
80215016800	168-169	50	100	376

Zastosowanie

Niczuk Obejmy chłodu PX50, 139-140 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — – ocynk galwaniczny, śruby łączące z wgłębieniem krzyżowym (od PX50-15 do PX50-42) lub z łbem sześciokątnym (od PX50-48 do PX50-168), okładzina wkładka poliuretanowa o gęstości 80 kg/m3 otulony czarną akustyczną folią, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętką montażową, praca w temp. -50°C do +105°C. Produkt należy do kategorii [Obejmy izolowane termicznie](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04_2025](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy izolowane termicznie znajdziesz w kategorii [Obejmy izolowane termicznie](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.