

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-chłodu-px50-4849-mm-p-3039.html>



# Niczuk Obejmy chłodu PX50, 48-49 mm

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | 40,92 zł            |
| Cena netto       | 33,27 zł            |
| Numer katalogowy | 80215004800         |
| Kod producenta   | PX50-48             |
| Kod EAN          | 5907754240254       |
| Średnica rury    | 48-49 mm            |
| Gwint            | M8                  |
| Okładzina        | poliuretanowa (PUR) |
| Wykończenie      | ocynk galwaniczny   |
| Obciążenie       | 2.1 kN              |

## Opis produktu

### Niczuk Obejmy chłodu PX50, 48-49 mm

**Niczuk Obejmy chłodu PX50, 48-49 mm** to obejmy marki [Niczuk](#) - ocynk galwaniczny, śruby łączące z wgłębieniem krzyżowym (od PX50-15 do PX50-42) lub z łbem sześciokątnym (od PX50-48 do PX50-168), okładzina wkładka poliuretanowa o gęstości 80 kg/m3 otulony czarną akustyczną folią, na zewnątrz obejmy stalowa ocynkowana z nakrętką montażową, praca w temp. -50°C do +105°C. Numer katalogowy producenta: **80215004800**.

### Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Śruby łączące: z wgłębieniem krzyżowym (od PX50-15 do PX50-42) lub z łbem sześciokątnym (od PX50-48 do PX50-168)
- Okładzina: wkładka poliuretanowa o gęstości 80 kg/m3 otulony czarną akustyczną folią, na zewnątrz obejmy stalowa ocynkowana z nakrętką montażową
- Wytrzymałość termiczna: -50°C do +105°C

### Parametry techniczne

| Parametr                | Wartość     |
|-------------------------|-------------|
| Nr katalogowy           | 80215004800 |
| Producent               | Niczuk      |
| Kod rodziny             | PX-50-144   |
| Zakres średnic D [mm]   | 48-49 mm    |
| Grubość izolacji G [mm] | 50 mm       |
| Długość izolacji [mm]   | 50 mm       |
| Wymiary L [mm]          | 185 mm      |
| Wymiary A [mm]          | 20 mm       |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Wymiary g [mm]               | 1.5 mm  |
| Przyłącze rozmiar M1         | M8      |
| Przyłącze wysokość h [mm]    | 7.9 mm  |
| Przyłącze wersja             | D       |
| Śruby łączące M2             | M8      |
| Obciążenie dopuszczalne [kN] | 2.1 kN  |
| Ciężar jednostkowy [kg]      | 0.61 kg |
| Oznaczenie do zamówienia     | PX50-48 |

### Wszystkie rozmiary w serii (18 numerów katalogowych)

| Nr kat.                          | Zakres średnic D [mm]<br>(mm) | Grubość izolacji G [mm]<br>(mm) | Długość izolacji [mm]<br>(mm) | Wymiary L [mm] (mm) |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <a href="#">80215001500</a>      | 15-15                         | 50                              | 50                            | 155                 |
| <a href="#">80215001700</a>      | 17-18                         | 50                              | 50                            | 155                 |
| <a href="#">80215002600</a>      | 26-28                         | 50                              | 50                            | 171                 |
| <a href="#">80215003300</a>      | 33-35                         | 50                              | 50                            | 178                 |
| <a href="#">80215004200</a>      | 42-43                         | 50                              | 50                            | 185                 |
| <b>80215004800</b> (ten produkt) | 48-49                         | 50                              | 50                            | 185                 |
| <a href="#">80215005400</a>      | 54-54                         | 50                              | 50                            | 200                 |
| <a href="#">80215005700</a>      | 57-57                         | 50                              | 50                            | 205                 |
| <a href="#">80215006000</a>      | 60-61                         | 50                              | 50                            | 205                 |
| <a href="#">80215006300</a>      | 63-64                         | 50                              | 50                            | 205                 |
| <a href="#">80215007600</a>      | 76-77                         | 50                              | 75                            | 210                 |
| <a href="#">80215008800</a>      | 88-90                         | 50                              | 75                            | 252                 |
| <a href="#">80215010800</a>      | 108-108                       | 50                              | 75                            | 286                 |
| <a href="#">80215011400</a>      | 114-115                       | 50                              | 75                            | 298                 |
| <a href="#">80215013300</a>      | 133-133                       | 50                              | 100                           | 302                 |
| <a href="#">80215013900</a>      | 139-140                       | 50                              | 100                           | 302                 |
| <a href="#">80215015900</a>      | 159-159                       | 50                              | 100                           | 334                 |
| <a href="#">80215016800</a>      | 168-169                       | 50                              | 100                           | 376                 |

### Zastosowanie

Niczuk Obejmy chłodu PX50, 48-49 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — ocynk galwaniczny, śruby łączące z wgłębieniem krzyżowym (od PX50-15 do PX50-42) lub z łbem sześciokątnym (od PX50-48 do PX50-168), okładzina wkładka poliuretanowa o gęstości 80 kg/m3 otulony czarną akustyczną folią, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętką montażową, praca w temp. -50°C do +105°C. Produkt należy do kategorii [Obejmy izolowane termicznie](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

### FAQ - najczęstsze pytania

---

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020\\_1561 wydanie 2](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04\\_2025](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy izolowane termicznie znajdziesz w kategorii [Obejmy izolowane termicznie](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.