

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-duo-npgd-2125-mm-p-4398.html>



Niczuk Obejmy DUO NPGD, 21-25 mm

Cena brutto	13,01 zł
Cena netto	10,58 zł
Numer katalogowy	80120202102
Kod producenta	NPGD1/2
Kod EAN	5907754253698
Średnica rury	21-25 mm
Gwint	M8/10
Okładzina	EPDM
Wykończenie	stal nierdzewna
Seria	DUO
Obciążenie	0.6 kN

Opis produktu

Niczuk Obejmy DUO NPGD, 21-25 mm

Niczuk Obejmy DUO NPGD, 21-25 mm to obejma marki [Niczuk](#) – pasywacja, śruby łączące z lbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub, okładzina elastomer EPDM, praca w temp. -40°C do +120°C. Numer katalogowy producenta: **80120202102**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: pasywacja
- Śruby łączące: z lbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub
- Okładzina: elastomer EPDM
- Wytrzymałość termiczna: -40°C do +120°C

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	80120202102
Producent	Niczuk
Kod rodziny	NPGD-145
Zakres średnic D [mm]	21-25 mm
Wymiary L [mm]	70 mm
Wymiary A [mm]	20 mm
Wymiary g [mm]	1.25 mm
Przyłącze rozmiar M1	M8/10
Przyłącze wysokość h [mm]	17 mm

Przyłącze wersja	D
Śruby łączące M2	M6
Obciążenie dopuszczalne [kN]	0.6 kN
Ciężar jednostkowy [kg]	0.0614 kg
Ilość w opakowaniu	25
Jednostka miary	szt./pcs.
Oznaczenie do zamówienia	NPGD1/2

Wszystkie rozmiary w serii (21 numerów katalogowych)

Nr kat.	Zakres średnic D [mm] (mm)	Wymiary L [mm] (mm)	Wymiary A [mm] (mm)	Wymiary g [mm] (mm)
80120201702	17-20	66	20	1.25
80120202102 (ten produkt)	21-25	70	20	1.25
80120202602	26-30	76	20	1.25
80120203302	31-36	83	20	1.25
80120204202	41-46	93	20	1.25
80120204802	47-52	103	20	1.25
80120206002	59-64	116	20	1.5
80120207002	65-71	118	20	1.5
80120207602	72-78	125	20	1.8
80120208002	79-85	132	20	1.8
80120208902	86-92	139	25	2
80120209502	93-99	146	25	2
80120210502	100-107	154	25	2
80120201002	108-115	162	25	2
80120212002	116-124	171	25	2
80120212502	125-133	180	25	2
80120213302	133-141	191	25	2.5
80120214502	142-150	200	25	2.5
81202015902	151-160	209	25	2.5
80120216002	160-169	218	25	2.5
80120220002	200-210	258	25	2.5

Zastosowanie

Niczuk Obejmy DUO NPGD, 21-25 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — - pasywacja, śruby łączące z lbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub, okładzina elastomer EPDM, praca w temp. -40°C do +120°C. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04_2025](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.