

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-duo-npgd-2630-mm-p-4399.html>

## Niczuk Obejmy DUO NPGD, 26-30 mm

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>13,31 zł</b>        |
| Cena netto       | <b>10,82 zł</b>        |
| Numer katalogowy | <b>80120202602</b>     |
| Kod producenta   | <b>NPGD3/4</b>         |
| Kod EAN          | <b>5907754253711</b>   |
| Średnica rury    | <b>26-30 mm</b>        |
| Gwint            | <b>M8/10</b>           |
| Okładzina        | <b>EPDM</b>            |
| Wykończenie      | <b>stal nierdzewna</b> |
| Seria            | <b>DUO</b>             |
| Obciążenie       | <b>0.6 kN</b>          |

### Opis produktu

#### Niczuk Obejmy DUO NPGD, 26-30 mm

**Niczuk Obejmy DUO NPGD, 26-30 mm** to obejma marki [Niczuk](#) – pasywacja, śruby łączące z lbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub, okładzina elastomer EPDM, praca w temp. -40°C do +120°C. Numer katalogowy producenta: **80120202602**.

#### Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: pasywacja
- Śruby łączące: z lbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub
- Okładzina: elastomer EPDM
- Wytrzymałość termiczna: -40°C do +120°C

#### Parametry techniczne

| Parametr                         | Wartość     |
|----------------------------------|-------------|
| <b>Nr katalogowy</b>             | 80120202602 |
| <b>Producent</b>                 | Niczuk      |
| <b>Kod rodziny</b>               | NPGD-145    |
| <b>Zakres średnic D [mm]</b>     | 26-30 mm    |
| <b>Wymiary L [mm]</b>            | 76 mm       |
| <b>Wymiary A [mm]</b>            | 20 mm       |
| <b>Wymiary g [mm]</b>            | 1.25 mm     |
| <b>Przyłącze rozmiar M1</b>      | M8/10       |
| <b>Przyłącze wysokość h [mm]</b> | 17 mm       |
|                                  |             |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Przyłącze wersja             | D         |
| Śruby łączące M2             | M6        |
| Obciążenie dopuszczalne [kN] | 0.6 kN    |
| Ciężar jednostkowy [kg]      | 0.067 kg  |
| Ilość w opakowaniu           | 25        |
| Jednostka miary              | szt./pcs. |
| Oznaczenie do zamówienia     | NPGD3/4   |

### Wszystkie rozmiary w serii (21 numerów katalogowych)

| Nr kat.                          | Zakres średnic D [mm] (mm) | Wymiary L [mm] (mm) | Wymiary A [mm] (mm) | Wymiary g [mm] (mm) |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">80120201702</a>      | 17-20                      | 66                  | 20                  | 1.25                |
| <a href="#">80120202102</a>      | 21-25                      | 70                  | 20                  | 1.25                |
| <b>80120202602</b> (ten produkt) | 26-30                      | 76                  | 20                  | 1.25                |
| <a href="#">80120203302</a>      | 31-36                      | 83                  | 20                  | 1.25                |
| <a href="#">80120204202</a>      | 41-46                      | 93                  | 20                  | 1.25                |
| <a href="#">80120204802</a>      | 47-52                      | 103                 | 20                  | 1.25                |
| <a href="#">80120206002</a>      | 59-64                      | 116                 | 20                  | 1.5                 |
| <a href="#">80120207002</a>      | 65-71                      | 118                 | 20                  | 1.5                 |
| <a href="#">80120207602</a>      | 72-78                      | 125                 | 20                  | 1.8                 |
| <a href="#">80120208002</a>      | 79-85                      | 132                 | 20                  | 1.8                 |
| <a href="#">80120208902</a>      | 86-92                      | 139                 | 25                  | 2                   |
| <a href="#">80120209502</a>      | 93-99                      | 146                 | 25                  | 2                   |
| <a href="#">80120210502</a>      | 100-107                    | 154                 | 25                  | 2                   |
| <a href="#">80120201002</a>      | 108-115                    | 162                 | 25                  | 2                   |
| <a href="#">80120212002</a>      | 116-124                    | 171                 | 25                  | 2                   |
| <a href="#">80120212502</a>      | 125-133                    | 180                 | 25                  | 2                   |
| <a href="#">80120213302</a>      | 133-141                    | 191                 | 25                  | 2.5                 |
| <a href="#">80120214502</a>      | 142-150                    | 200                 | 25                  | 2.5                 |
| <a href="#">81202015902</a>      | 151-160                    | 209                 | 25                  | 2.5                 |
| <a href="#">80120216002</a>      | 160-169                    | 218                 | 25                  | 2.5                 |
| <a href="#">80120220002</a>      | 200-210                    | 258                 | 25                  | 2.5                 |

### Zastosowanie

Niczuk Obejmy DUO NPGD, 26–30 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — - pasywacja, śruby łączące z lbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub, okładzina elastomer EPDM, praca w temp. -40°C do +120°C. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

---

## FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020\\_1561 wydanie 2](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04\\_2025](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.