

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-duo-npzd-1822-mm-p-4419.html>



Niczuk Obejmy DUO NPZD, 18-22 mm

Cena brutto	9,03 zł
Cena netto	7,34 zł
Numer katalogowy	80130301002
Kod producenta	NPZD1/2
Kod EAN	5907754259843
Średnica rury	18-22 mm
Gwint	M8/10
Wykończenie	stal nierdzewna
Seria	DUO
Obciążenie	0.8 kN

Opis produktu

Niczuk Obejmy DUO NPZD, 18-22 mm

Niczuk Obejmy DUO NPZD, 18-22 mm to obejma marki [Niczuk](#) - pasywacja, śruby łączące z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub. Numer katalogowy producenta: **80130301002**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: pasywacja
- Śruby łączące: z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	80130301002
Producent	Niczuk
Kod rodziny	NPZD-146
Zakres średnic D [mm]	18-22 mm
Wymiary L [mm]	62 mm
Wymiary A [mm]	20 mm
Wymiary g [mm]	1.25 mm
Przyłącze rozmiar M1	M8/10
Przyłącze wysokość h [mm]	17 mm
Przyłącze wersja	D
Śruby łączące M2	M6

Obciążenie dopuszczalne [kN]	0.8 kN
Ciężar jednostkowy [kg]	0.054 kg
Ilość w opakowaniu	50
Jednostka miary	szt./pcs.
Oznaczenie do zamówienia	NPZD1/2

Wszystkie rozmiary w serii (18 numerów katalogowych)

Nr kat.	Zakres średnic D [mm] (mm)	Wymiary L [mm] (mm)	Wymiary A [mm] (mm)	Wymiary g [mm] (mm)
80130312002	15-17	58	20	1.25
80130301002 (ten produkt)	18-22	62	20	1.25
80130304102	23-27	66	20	1.25
80130310002	33-37	76	20	1.25
80130303302	39-44	83	20	1.25
80130317202	45-49	88	20	1.25
80130332402	50-54	93	20	1.25
80130304802	60-65	105	20	1.25
80130320002	72-78	118	20	1.5
80130311402	85-91	132	20	1.8
80130307602	99-105	146	25	2
80130312502	106-113	154	25	2
80130325002	114-122	162	25	2
80130327102	123-131	171	25	2
80130301102	132-140	180	25	2
80130306002	149-157	200	25	2.5
80130331502	158-167	209	25	2.5
80130313902	168-177	218	25	2.5

Zastosowanie

Niczuk Obejmy DUO NPZD, 18-22 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — – pasywacja, śruby łączące z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04_2025](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.