

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-duo-upgd-108115-mm-bk-p-2737.html>



# Niczuk Obejmy DUO UPGD, 108-115 mm BK

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | <b>7,74 zł</b>           |
| Cena netto       | <b>6,29 zł</b>           |
| Numer katalogowy | <b>80120201000</b>       |
| Kod producenta   | <b>UPGD4BK</b>           |
| Kod EAN          | <b>5907754249004</b>     |
| Średnica rury    | <b>108-115 mm</b>        |
| Gwint            | <b>M8/10</b>             |
| Okładzina        | <b>EPDM</b>              |
| Wykończenie      | <b>ocynk galwaniczny</b> |
| Seria            | <b>DUO</b>               |
| Obciążenie       | <b>1.8 kN</b>            |
| Wersja           | <b>BK</b>                |

## Opis produktu

### Niczuk Obejmy DUO UPGD, 108-115 mm BK

**Niczuk Obejmy DUO UPGD, 108-115 mm BK** to obejma marki [Niczuk](#) - ocynk galwaniczny, śruby łączące z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub, okładzina elastomer EPDM, praca w temp. -40°C do +120°C. Numer katalogowy producenta: **80120201000**.

### Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Śruby łączące: z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub
- Okładzina: elastomer EPDM
- Wytrzymałość termiczna: -40°C do +120°C

### Parametry techniczne

| Parametr                     | Wartość     |
|------------------------------|-------------|
| <b>Nr katalogowy</b>         | 80120201000 |
| <b>Producent</b>             | Niczuk      |
| <b>Kod rodziny</b>           | UPGD-149    |
| <b>Zakres średnic D [mm]</b> | 108-115 mm  |
| <b>Wymiary L [mm]</b>        | 162 mm      |
| <b>Wymiary A [mm]</b>        | 25 mm       |
| <b>Wymiary g [mm]</b>        | 2 mm        |
|                              |             |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>Przyłącze rozmiar M1</b>         | M8/10     |
| <b>Przyłącze wysokość h [mm]</b>    | 17 mm     |
| <b>Przyłącze wersja</b>             | D         |
| <b>Śruby łączące M2</b>             | M6        |
| <b>Obciążenie dopuszczalne [kN]</b> | 1.8 kN    |
| <b>Ciężar jednostkowy [kg]</b>      | 0.242 kg  |
| <b>Ilość w opakowaniu</b>           | 25        |
| <b>Jednostka miary</b>              | szt./pcs. |
| <b>Oznaczenie do zamówienia</b>     | UPGD4BK   |
| <b>Wersja</b>                       | BK        |

### Wszystkie rozmiary w serii (73 numerów katalogowych)

| Nr kat.                          | Zakres średnic D [mm] (mm) | Wymiary L [mm] (mm) | Wymiary A [mm] (mm) | Wymiary g [mm] (mm) |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">80120201200</a>      | 10-12                      | 58                  | 20                  | 1.25                |
| <a href="#">80120201300</a>      | 13-16                      | 62                  | 20                  | 1.25                |
| <a href="#">80120201700</a>      | 17-20                      | 66                  | 20                  | 1.25                |
| <a href="#">80120202100</a>      | 21-25                      | 70                  | 20                  | 1.25                |
| <a href="#">80120202600</a>      | 26-30                      | 76                  | 20                  | 1.25                |
| <a href="#">80120203300</a>      | 31-36                      | 83                  | 20                  | 1.25                |
| <a href="#">80120204000</a>      | 36-41                      | 88                  | 20                  | 1.25                |
| <a href="#">80120204200</a>      | 41-46                      | 93                  | 20                  | 1.25                |
| <a href="#">80120204800</a>      | 46-52                      | 103                 | 20                  | 1.25                |
| <a href="#">80120205400</a>      | 53-58                      | 105                 | 20                  | 1.25                |
| <a href="#">80120206000</a>      | 59-64                      | 116                 | 20                  | 1.5                 |
| <a href="#">80120207000</a>      | 65-71                      | 118                 | 20                  | 1.5                 |
| <a href="#">80120207600</a>      | 72-78                      | 125                 | 20                  | 1.8                 |
| <a href="#">80120208000</a>      | 79-85                      | 132                 | 20                  | 1.8                 |
| <a href="#">80120208900</a>      | 86-92                      | 139                 | 25                  | 2                   |
| <a href="#">80120209500</a>      | 93-99                      | 146                 | 25                  | 2                   |
| <a href="#">80120210500</a>      | 100-107                    | 154                 | 25                  | 2                   |
| <b>80120201000</b> (ten produkt) | 108-115                    | 162                 | 25                  | 2                   |
| <a href="#">80120212000</a>      | 116-124                    | 171                 | 25                  | 2                   |
| <a href="#">80120212500</a>      | 125-133                    | 180                 | 25                  | 2                   |
| <a href="#">80120213300</a>      | 133-141                    | 191                 | 25                  | 2.5                 |
| <a href="#">80120214500</a>      | 142-150                    | 200                 | 25                  | 2.5                 |

|                             |         |     |    |      |
|-----------------------------|---------|-----|----|------|
| <a href="#">81202015900</a> | 151-160 | 209 | 25 | 2.5  |
| <a href="#">80120216000</a> | 160-169 | 218 | 25 | 2.5  |
| <a href="#">80120220000</a> | 200-210 | 258 | 25 | 2.5  |
| <a href="#">80120201210</a> | 10-12   | 58  | 20 | 1.25 |
| <a href="#">80120201310</a> | 13-16   | 62  | 20 | 1.25 |
| <a href="#">80120201710</a> | 17-20   | 66  | 20 | 1.25 |
| <a href="#">80120202110</a> | 21-25   | 70  | 20 | 1.25 |
| <a href="#">80120202610</a> | 26-30   | 76  | 20 | 1.25 |
| <a href="#">80120203310</a> | 31-36   | 83  | 20 | 1.25 |
| <a href="#">80120204010</a> | 36-41   | 88  | 20 | 1.25 |
| <a href="#">80120204210</a> | 41-46   | 93  | 20 | 1.25 |
| <a href="#">80120204810</a> | 46-52   | 103 | 20 | 1.25 |
| <a href="#">80120205410</a> | 53-58   | 105 | 20 | 1.25 |
| <a href="#">80120206010</a> | 59-64   | 116 | 20 | 1.5  |
| <a href="#">80120207010</a> | 65-71   | 118 | 20 | 1.5  |
| <a href="#">80120207610</a> | 72-78   | 125 | 20 | 1.8  |
| <a href="#">80120208010</a> | 79-85   | 132 | 20 | 1.8  |
| <a href="#">80120208910</a> | 86-92   | 139 | 25 | 2    |
| <a href="#">80120209510</a> | 93-99   | 146 | 25 | 2    |
| <a href="#">81202010510</a> | 100-107 | 154 | 25 | 2    |
| <a href="#">80120201010</a> | 108-115 | 162 | 25 | 2    |
| <a href="#">81202012010</a> | 116-124 | 171 | 25 | 2    |
| <a href="#">81202012510</a> | 125-133 | 180 | 25 | 2    |
| <a href="#">80120213310</a> | 133-141 | 191 | 25 | 2.5  |
| <a href="#">81202014510</a> | 142-150 | 200 | 25 | 2.5  |
| <a href="#">81202015910</a> | 151-160 | 209 | 25 | 2.5  |
| <a href="#">80122016010</a> | 160-169 | 218 | 25 | 2.5  |
| <a href="#">80120201220</a> | 10-12   | 58  | 20 | 1.25 |
| <a href="#">80120201320</a> | 13-16   | 62  | 20 | 1.25 |
| <a href="#">80120201720</a> | 17-20   | 66  | 20 | 1.25 |
| <a href="#">80120202120</a> | 21-25   | 70  | 20 | 1.25 |
| <a href="#">80120202620</a> | 26-30   | 76  | 20 | 1.25 |
| <a href="#">80120203320</a> | 31-36   | 83  | 20 | 1.25 |
| <a href="#">80120204020</a> | 36-41   | 88  | 20 | 1.25 |
| <a href="#">80120204220</a> | 41-46   | 93  | 20 | 1.25 |
|                             |         |     |    |      |

|                             |         |     |    |      |
|-----------------------------|---------|-----|----|------|
| <a href="#">80120204820</a> | 46-52   | 103 | 20 | 1.25 |
| <a href="#">80120205420</a> | 53-58   | 105 | 20 | 1.25 |
| <a href="#">80120206020</a> | 59-64   | 116 | 20 | 1.5  |
| <a href="#">80120207020</a> | 65-71   | 118 | 20 | 1.5  |
| <a href="#">80120207620</a> | 72-78   | 125 | 20 | 1.8  |
| <a href="#">80120208020</a> | 79-85   | 132 | 20 | 1.8  |
| <a href="#">80120208920</a> | 86-92   | 139 | 25 | 2    |
| <a href="#">80120209520</a> | 93-99   | 146 | 25 | 2    |
| <a href="#">81202010520</a> | 100-107 | 154 | 25 | 2    |
| <a href="#">80120201020</a> | 108-115 | 162 | 25 | 2    |
| <a href="#">81202012020</a> | 116-124 | 171 | 25 | 2    |
| <a href="#">81202012520</a> | 125-133 | 180 | 25 | 2    |
| <a href="#">80120213320</a> | 133-141 | 191 | 25 | 2.5  |
| <a href="#">81202014520</a> | 142-150 | 200 | 25 | 2.5  |
| <a href="#">81202015920</a> | 151-160 | 209 | 25 | 2.5  |
| <a href="#">80122016020</a> | 160-169 | 218 | 25 | 2.5  |

## Zastosowanie

Niczuk Obejmy DUO UPGD, 108-115 mm BK stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — – ocynk galwaniczny, śruby łączące z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub, okładzina elastomer EPDM, praca w temp. -40°C do +120°C. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

## FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020\\_1561 wydanie 2](#)  
[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04\\_2025](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.