

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-duo-upgd-4146-mm-kpl-p-2752.html>

Niczuk Obejmy DUO UPGD, 41-46 mm KPL

Cena brutto	3,30 zł
Cena netto	2,68 zł
Numer katalogowy	80120204210
Kod producenta	UPGD11/4KPL
Kod EAN	5907754228429
Średnica rury	41-46 mm
Gwint	M8/10
Okładzina	EPDM
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Seria	DUO
Obciążenie	0.8 kN
Wersja	KPL

Opis produktu

Niczuk Obejmy DUO UPGD, 41-46 mm KPL

Niczuk Obejmy DUO UPGD, 41-46 mm KPL to obejma marki [Niczuk](#) - ocynk galwaniczny, śruby łączące z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub, okładzina elastomer EPDM, praca w temp. -40°C do +120°C. Numer katalogowy producenta: **80120204210**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Śruby łączące: z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub
- Okładzina: elastomer EPDM
- Wytrzymałość termiczna: -40°C do +120°C

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	80120204210
Producent	Niczuk
Kod rodziny	UPGD-149
Zakres średnic D [mm]	41-46 mm
Wymiary L [mm]	93 mm
Wymiary A [mm]	20 mm
Wymiary g [mm]	1.25 mm

Przyłącze rozmiar M1	M8/10
Przyłącze wysokość h [mm]	17 mm
Przyłącze wersja	D
Śruby łączące M2	M6
Obciążenie dopuszczalne [kN]	0.8 kN
Ciężar jednostkowy [kg]	0.0976 kg
Ilość w opakowaniu	50
Jednostka miary	szt./pcs.
Oznaczenie do zamówienia	UPGD11/4KPL
Wersja	KPL

Wszystkie rozmiary w serii (73 numerów katalogowych)

Nr kat.	Zakres średnic D [mm] (mm)	Wymiary L [mm] (mm)	Wymiary A [mm] (mm)	Wymiary g [mm] (mm)
80120201200	10-12	58	20	1.25
80120201300	13-16	62	20	1.25
80120201700	17-20	66	20	1.25
80120202100	21-25	70	20	1.25
80120202600	26-30	76	20	1.25
80120203300	31-36	83	20	1.25
80120204000	36-41	88	20	1.25
80120204200	41-46	93	20	1.25
80120204800	46-52	103	20	1.25
80120205400	53-58	105	20	1.25
80120206000	59-64	116	20	1.5
80120207000	65-71	118	20	1.5
80120207600	72-78	125	20	1.8
80120208000	79-85	132	20	1.8
80120208900	86-92	139	25	2
80120209500	93-99	146	25	2
80120210500	100-107	154	25	2
80120201000	108-115	162	25	2
80120212000	116-124	171	25	2
80120212500	125-133	180	25	2
80120213300	133-141	191	25	2.5
80120214500	142-150	200	25	2.5
81202015900	151-160	209	25	2.5

80120216000	160-169	218	25	2.5
80120220000	200-210	258	25	2.5
80120201210	10-12	58	20	1.25
80120201310	13-16	62	20	1.25
80120201710	17-20	66	20	1.25
80120202110	21-25	70	20	1.25
80120202610	26-30	76	20	1.25
80120203310	31-36	83	20	1.25
80120204010	36-41	88	20	1.25
80120204210 (ten produkt)	41-46	93	20	1.25
80120204810	46-52	103	20	1.25
80120205410	53-58	105	20	1.25
80120206010	59-64	116	20	1.5
80120207010	65-71	118	20	1.5
80120207610	72-78	125	20	1.8
80120208010	79-85	132	20	1.8
80120208910	86-92	139	25	2
80120209510	93-99	146	25	2
81202010510	100-107	154	25	2
80120201010	108-115	162	25	2
81202012010	116-124	171	25	2
81202012510	125-133	180	25	2
80120213310	133-141	191	25	2.5
81202014510	142-150	200	25	2.5
81202015910	151-160	209	25	2.5
80122016010	160-169	218	25	2.5
80120201220	10-12	58	20	1.25
80120201320	13-16	62	20	1.25
80120201720	17-20	66	20	1.25
80120202120	21-25	70	20	1.25
80120202620	26-30	76	20	1.25
80120203320	31-36	83	20	1.25
80120204020	36-41	88	20	1.25
80120204220	41-46	93	20	1.25
80120204820	46-52	103	20	1.25

80120205420	53-58	105	20	1.25
80120206020	59-64	116	20	1.5
80120207020	65-71	118	20	1.5
80120207620	72-78	125	20	1.8
80120208020	79-85	132	20	1.8
80120208920	86-92	139	25	2
80120209520	93-99	146	25	2
81202010520	100-107	154	25	2
80120201020	108-115	162	25	2
81202012020	116-124	171	25	2
81202012520	125-133	180	25	2
80120213320	133-141	191	25	2.5
81202014520	142-150	200	25	2.5
81202015920	151-160	209	25	2.5
80122016020	160-169	218	25	2.5

Zastosowanie

Niczuk Obejmy DUO UPGD, 41–46 mm KPL stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — – ocynk galwaniczny, śruby łączące z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub, okładzina elastomer EPDM, praca w temp. -40°C do +120°C. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04_2025](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.