

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-duo-upgd-5964-mm-bk-p-2730.html>



Niczuk Obejmy DUO UPGD, 59–64 mm BK

Cena brutto	3,49 zł
Cena netto	2,84 zł
Numer katalogowy	80120206000
Kod producenta	UPGD2BK
Kod EAN	5907754228139
Średnica rury	59-64 mm
Gwint	M8/10
Okładzina	EPDM
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Seria	DUO
Obciążenie	0.8 kN
Wersja	BK

Opis produktu

Niczuk Obejmy DUO UPGD, 59–64 mm BK

Niczuk Obejmy DUO UPGD, 59–64 mm BK to obejma marki [Niczuk](#) – ocynk galwaniczny, śruby łączące z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub, okładzina elastomer EPDM, praca w temp. -40°C do +120°C. Numer katalogowy producenta: **80120206000**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Śruby łączące: z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub
- Okładzina: elastomer EPDM
- Wytrzymałość termiczna: -40°C do +120°C

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	80120206000
Producent	Niczuk
Kod rodziny	UPGD-149
Zakres średnic D [mm]	59-64 mm
Wymiary L [mm]	116 mm
Wymiary A [mm]	20 mm
Wymiary g [mm]	1.5 mm

Przyłącze rozmiar M1	M8/10
Przyłącze wysokość h [mm]	17 mm
Przyłącze wersja	D
Śruby łączące M2	M6
Obciążenie dopuszczalne [kN]	0.8 kN
Ciężar jednostkowy [kg]	0.1074 kg
Ilość w opakowaniu	50
Jednostka miary	szt./pcs.
Oznaczenie do zamówienia	UPGD2BK
Wersja	BK

Wszystkie rozmiary w serii (73 numerów katalogowych)

Nr kat.	Zakres średnic D [mm] (mm)	Wymiary L [mm] (mm)	Wymiary A [mm] (mm)	Wymiary g [mm] (mm)
80120201200	10-12	58	20	1.25
80120201300	13-16	62	20	1.25
80120201700	17-20	66	20	1.25
80120202100	21-25	70	20	1.25
80120202600	26-30	76	20	1.25
80120203300	31-36	83	20	1.25
80120204000	36-41	88	20	1.25
80120204200	41-46	93	20	1.25
80120204800	46-52	103	20	1.25
80120205400	53-58	105	20	1.25
80120206000 (ten produkt)	59-64	116	20	1.5
80120207000	65-71	118	20	1.5
80120207600	72-78	125	20	1.8
80120208000	79-85	132	20	1.8
80120208900	86-92	139	25	2
80120209500	93-99	146	25	2
80120210500	100-107	154	25	2
80120201000	108-115	162	25	2
80120212000	116-124	171	25	2
80120212500	125-133	180	25	2
80120213300	133-141	191	25	2.5
80120214500	142-150	200	25	2.5

81202015900	151-160	209	25	2.5
80120216000	160-169	218	25	2.5
80120220000	200-210	258	25	2.5
80120201210	10-12	58	20	1.25
80120201310	13-16	62	20	1.25
80120201710	17-20	66	20	1.25
80120202110	21-25	70	20	1.25
80120202610	26-30	76	20	1.25
80120203310	31-36	83	20	1.25
80120204010	36-41	88	20	1.25
80120204210	41-46	93	20	1.25
80120204810	46-52	103	20	1.25
80120205410	53-58	105	20	1.25
80120206010	59-64	116	20	1.5
80120207010	65-71	118	20	1.5
80120207610	72-78	125	20	1.8
80120208010	79-85	132	20	1.8
80120208910	86-92	139	25	2
80120209510	93-99	146	25	2
81202010510	100-107	154	25	2
80120201010	108-115	162	25	2
81202012010	116-124	171	25	2
81202012510	125-133	180	25	2
80120213310	133-141	191	25	2.5
81202014510	142-150	200	25	2.5
81202015910	151-160	209	25	2.5
80122016010	160-169	218	25	2.5
80120201220	10-12	58	20	1.25
80120201320	13-16	62	20	1.25
80120201720	17-20	66	20	1.25
80120202120	21-25	70	20	1.25
80120202620	26-30	76	20	1.25
80120203320	31-36	83	20	1.25
80120204020	36-41	88	20	1.25
80120204220	41-46	93	20	1.25

80120204820	46-52	103	20	1.25
80120205420	53-58	105	20	1.25
80120206020	59-64	116	20	1.5
80120207020	65-71	118	20	1.5
80120207620	72-78	125	20	1.8
80120208020	79-85	132	20	1.8
80120208920	86-92	139	25	2
80120209520	93-99	146	25	2
81202010520	100-107	154	25	2
80120201020	108-115	162	25	2
81202012020	116-124	171	25	2
81202012520	125-133	180	25	2
80120213320	133-141	191	25	2.5
81202014520	142-150	200	25	2.5
81202015920	151-160	209	25	2.5
80122016020	160-169	218	25	2.5

Zastosowanie

Niczuk Obejmy DUO UPGD, 59-64 mm BK stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych —
– ocynk galwaniczny, śruby łączące z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym + podkładki zapobiegające
wypadaniu śrub, okładzina elastomer EPDM, praca w temp. -40°C do +120°C. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w
ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub
kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy
wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2](#)
[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04_2025](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”.
Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy
dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.