

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-expert-nupg-307316-mm-p-4390.html>

Niczuk Obejmy EXPERT NUPG, 307-316 mm

Cena brutto	217,05 zł
Cena netto	176,46 zł
Numer katalogowy	80130231502
Kod producenta	NUPG315
Kod EAN	5907754200845
Średnica rury	307-316 mm
Gwint	M12/16
Okładzina	EPDM
Wykończenie	stal nierdzewna
Seria	EXPERT
Obciążenie	4.5 kN

Opis produktu

Niczuk Obejmy EXPERT NUPG, 307-316 mm

Niczuk Obejmy EXPERT NUPG, 307-316 mm to obejma marki [Niczuk](#) - pasywacja, śruby łączące z wgłębieniem krzyżowym (od UPG3/8 do UPG5) lub z łbem sześciokątnym (od UPG139 do UPG500), okładzina elastomer EPDM, praca w temp. -40°C do +120°C. Numer katalogowy producenta: **80130231502**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: pasywacja
- Śruby łączące: z wgłębieniem krzyżowym (od UPG3/8 do UPG5) lub z łbem sześciokątnym (od UPG139 do UPG500)
- Okładzina: elastomer EPDM
- Wytrzymałość termiczna: -40°C do +120°C

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	80130231502
Producent	Niczuk
Kod rodziny	N-UPG-156
Zakres średnic D [mm]	307-316 mm
Wymiary L [mm]	380 mm
Wymiary A [mm]	35 mm
Wymiary g [mm]	4 mm
Przyłącze rozmiar M1	M12/16

Przyłącze wysokość h [mm]	26 mm
Przyłącze wersja	C
Śruby łączące M2	M10
Obciążenie dopuszczalne [kN]	4.5 kN
Ciężar jednostkowy [kg]	1.603 kg
Ilość w opakowaniu	5
Jednostka miary	szt./pcs.
Oznaczenie do zamówienia	NUPG315

Wszystkie rozmiary w serii (7 numerów katalogowych)

Nr kat.	Zakres średnic D [mm] (mm)	Wymiary L [mm] (mm)	Wymiary A [mm] (mm)	Wymiary g [mm] (mm)
80130205402	52-57	109.5	23.5	2
80130221902	214-222	305	35	3
80130225002	244-252	334	35	3
80130227302	264-273	338	35	4
80130231502 (ten produkt)	307-316	380	35	4
80130232402	317-326	390	35	4
80130240002	395-410	467	35	4

Zastosowanie

Niczuk Obejmy EXPERT NUPG, 307–316 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — – pasywacja, śruby łączące z wgłębieniem krzyżowym (od UPG3/8 do UPG5) lub z łbem sześciokątnym (od UPG139 do UPG500), okładzina elastomer EPDM, praca w temp. -40°C do +120°C. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotowujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2](#)
[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04_2025](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotowujemy wycenę B2B.