

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-expert-ogupg-4853-mm-p-4604.html>

Niczuk Obejmy EXPERT OGUPG, 48-53 mm

Cena brutto	7,32 zł
Cena netto	5,95 zł
Numer katalogowy	80130204801
Kod producenta	OGUPG11/2
Kod EAN	5907754239142
Średnica rury	48-53 mm
Gwint	M8
Okładzina	EPDM
Wykończenie	ocynk ogniowy
Seria	EXPERT
Obciążenie	2 kN

Opis produktu

Niczuk Obejmy EXPERT OGUPG, 48-53 mm

Niczuk Obejmy EXPERT OGUPG, 48-53 mm to obejma marki [Niczuk](#) – ocynk ogniowy, śruby łączące z wgłębieniem krzyżowym (od UPG3/8 do UPG5) lub z łbem sześciokątnym (od UPG139 do UPG500), okładzina elastomer EPDM, praca w temp. -40°C do +120°C. Numer katalogowy producenta: **80130204801**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy
- Śruby łączące: z wgłębieniem krzyżowym (od UPG3/8 do UPG5) lub z łbem sześciokątnym (od UPG139 do UPG500)
- Okładzina: elastomer EPDM
- Wytrzymałość termiczna: -40°C do +120°C

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	80130204801
Producent	Niczuk
Kod rodziny	OG-UPG-158
Zakres średnic D [mm]	48-53 mm
Wymiary L [mm]	101.5 mm
Wymiary A [mm]	23.5 mm
Wymiary g [mm]	2 mm
Przyłącze rozmiar M1	M8

Przyłącze wysokość h [mm]	5.3 mm
Przyłącze wersja	A
Śruby łączące M2	M6
Obciążenie dopuszczalne [kN]	2 kN
Ciężar jednostkowy [kg]	0.108 kg
Ilość w opakowaniu	50
Jednostka miary	szt./pcs.
Oznaczenie do zamówienia	OGUPG11/2

Wszystkie rozmiary w serii (25 numerów katalogowych)

Nr kat.	Zakres średnic D [mm] (mm)	Wymiary L [mm] (mm)	Wymiary A [mm] (mm)	Wymiary g [mm] (mm)
80130201701	16-20	65	20	1.5
80130202101	20-24	69.8	19.8	2
80130202601	26-30	75.1	19.8	2
80130203301	34-39	90.5	23.3	2
80130204201	41-46	100.2	23.4	2
80130204801 (ten produkt)	48-53	101.5	23.5	2
80130205401	52-57	109.5	23.5	2
80130206001	59-64	114	24	2
80130207601	74-79	134.5	26	2.5
80130208901	85-91	146.3	26	2.5
80130211001	107-113	166.2	26	2.5
80130211401	112-118	175.7	26	2.5
80130213301	130-138	194	26	2.5
80130213901	139-146	221	35	3
80130216001	158-166	235	35	3
80130216801	164-172	236	35	3
80130320001	200-208	286	35	3
80130221001	206-214	298	35	3
80130321901	214-222	305	35	3
80130325001	244-252	334	35	3
80130227301	264-273	376	35	4
80130231501	307-316	380	35	4
80130232401	317-326	390	35	4
80131235501	346-358	423	35	4

80130240001	395-410	467	35	4
-----------------------------	---------	-----	----	---

Zastosowanie

Niczuk Obejmy EXPERT OGUPG, 48-53 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — - ocynk ogniowy, śruby łączące z wgłębieniem krzyżowym (od UPG3/8 do UPG5) lub z łbem sześciokątnym (od UPG139 do UPG500), okładzina elastomer EPDM, praca w temp. -40°C do +120°C. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie - wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04_2025](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.