

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-expert-upg-124131-mm-bk-p-2665.html>

## Niczuk Obejmy EXPERT UPG, 124-131 mm BK

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | <b>13,43 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>10,92 zł</b>          |
| Numer katalogowy | <b>80130212500</b>       |
| Kod producenta   | <b>UPG125BK</b>          |
| Kod EAN          | <b>5907754200166</b>     |
| Średnica rury    | <b>124-131 mm</b>        |
| Gwint            | <b>M10/12</b>            |
| Okładzina        | <b>EPDM</b>              |
| Wykończenie      | <b>ocynk galwaniczny</b> |
| Seria            | <b>EXPERT</b>            |
| Obciążenie       | <b>2.15 kN</b>           |
| Wersja           | <b>BK</b>                |

### Opis produktu

#### Niczuk Obejmy EXPERT UPG, 124-131 mm BK

**Niczuk Obejmy EXPERT UPG, 124-131 mm BK** to obejma marki [Niczuk](#) – ocynk galwaniczny, okładzina elastomer EPDM, praca w temp. -40°C do +120°C. Numer katalogowy producenta: **80130212500**.

#### Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Okładzina: elastomer EPDM
- Wytrzymałość termiczna: -40°C do +120°C

#### Parametry techniczne

| Parametr                     | Wartość     |
|------------------------------|-------------|
| <b>Nr katalogowy</b>         | 80130212500 |
| <b>Producent</b>             | Niczuk      |
| <b>Kod rodziny</b>           | UPG-161     |
| <b>Zakres średnic D [mm]</b> | 124-131 mm  |
| <b>Wymiary L [mm]</b>        | 194.3 mm    |
| <b>Wymiary A [mm]</b>        | 26 mm       |
| <b>Wymiary g [mm]</b>        | 2.5 mm      |
| <b>Przyłącze rozmiar M1</b>  | M10/12      |
|                              |             |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Przyłącze wysokość h [mm]    | 17.5 mm   |
| Przyłącze wersja             | B         |
| Śruby łączące M2             | M6        |
| Obciążenie dopuszczalne [kN] | 2.15 kN   |
| Ciężar jednostkowy [kg]      | 0.337 kg  |
| Ilość w opakowaniu           | 25        |
| Jednostka miary              | szt./pcs. |
| Oznaczenie do zamówienia     | UPG125BK  |
| Wersja                       | BK        |

### Wszystkie rozmiary w serii (69 numerów katalogowych)

| Nr kat.                          | Zakres średnic D [mm] (mm) | Wymiary L [mm] (mm) | Wymiary A [mm] (mm) | Wymiary g [mm] (mm) |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">80130201700</a>      | 16-20                      | 62.5                | 19.8                | 2                   |
| <a href="#">80130202100</a>      | 20-24                      | 69.8                | 19.8                | 2                   |
| <a href="#">80130202600</a>      | 26-30                      | 75.1                | 19.8                | 2                   |
| <a href="#">80130203300</a>      | 34-39                      | 90.5                | 23.3                | 2                   |
| <a href="#">80130204200</a>      | 41-46                      | 100.2               | 23.4                | 2                   |
| <a href="#">80130204800</a>      | 48-53                      | 101.5               | 23.5                | 2                   |
| <a href="#">80130205400</a>      | 52-57                      | 109.5               | 23.5                | 2                   |
| <a href="#">80130206000</a>      | 59-64                      | 114                 | 24                  | 2                   |
| <a href="#">80130207600</a>      | 74-79                      | 134.5               | 26                  | 2.5                 |
| <a href="#">80130208000</a>      | 78-84                      | 152                 | 26                  | 2.5                 |
| <a href="#">80130208900</a>      | 85-91                      | 146.3               | 26                  | 2.5                 |
| <a href="#">80130210000</a>      | 102-108                    | 166                 | 26                  | 2.5                 |
| <a href="#">80130211000</a>      | 107-113                    | 166.2               | 26                  | 2.5                 |
| <a href="#">80130211400</a>      | 112-118                    | 175.7               | 26                  | 2.5                 |
| <b>80130212500</b> (ten produkt) | 124-131                    | 194.3               | 26                  | 2.5                 |
| <a href="#">80130213300</a>      | 130-138                    | 194                 | 26                  | 2.5                 |
| <a href="#">80130213900</a>      | 139-146                    | 221                 | 35                  | 3                   |
| <a href="#">80130216000</a>      | 158-166                    | 235                 | 35                  | 3                   |
| <a href="#">80130216800</a>      | 164-172                    | 236                 | 35                  | 3                   |
| <a href="#">80130218800</a>      | 175-188                    | 252                 | 35                  | 3                   |
| <a href="#">80130220000</a>      | 200-208                    | 286                 | 35                  | 3                   |
| <a href="#">80130221000</a>      | 206-214                    | 298                 | 35                  | 3                   |
| <a href="#">80130221900</a>      | 214-222                    | 305                 | 35                  | 3                   |

|                             |         |       |      |     |
|-----------------------------|---------|-------|------|-----|
| <a href="#">80130225000</a> | 244-252 | 334   | 35   | 3   |
| <a href="#">80131227300</a> | 264-273 | 338   | 35   | 4   |
| <a href="#">80131228000</a> | 278-296 | 356   | 35   | 4   |
| <a href="#">80131231500</a> | 307-316 | 380   | 35   | 4   |
| <a href="#">80131232400</a> | 317-326 | 390   | 35   | 4   |
| <a href="#">80131235500</a> | 346-358 | 423   | 35   | 4   |
| <a href="#">80130240000</a> | 395-410 | 467   | 35   | 4   |
| <a href="#">80131245000</a> | 446-454 | 523   | 35   | 4   |
| <a href="#">80130250000</a> | 495-505 | 569   | 35   | 4   |
| <a href="#">80130201710</a> | 16-20   | 62.5  | 19.8 | 2   |
| <a href="#">80130202110</a> | 20-24   | 69.8  | 19.8 | 2   |
| <a href="#">80130202610</a> | 26-30   | 75.1  | 19.8 | 2   |
| <a href="#">80130203310</a> | 34-39   | 90.5  | 23.3 | 2   |
| <a href="#">80130204210</a> | 41-46   | 100.2 | 23.4 | 2   |
| <a href="#">80130204810</a> | 48-53   | 101.5 | 23.5 | 2   |
| <a href="#">80130205410</a> | 52-57   | 109.5 | 23.5 | 2   |
| <a href="#">80130206010</a> | 59-64   | 114   | 24   | 2   |
| <a href="#">80130207610</a> | 74-79   | 134.5 | 26   | 2.5 |
| <a href="#">80130208010</a> | 78-84   | 152   | 26   | 2.5 |
| <a href="#">80130208910</a> | 85-91   | 146.3 | 26   | 2.5 |
| <a href="#">80130210010</a> | 102-108 | 166   | 26   | 2.5 |
| <a href="#">80130211010</a> | 107-113 | 166.2 | 26   | 2.5 |
| <a href="#">80130211410</a> | 112-118 | 175.7 | 26   | 2.5 |
| <a href="#">80130212510</a> | 124-131 | 194.3 | 26   | 2.5 |
| <a href="#">80130213310</a> | 130-138 | 194   | 26   | 2.5 |
| <a href="#">80130213910</a> | 139-146 | 221   | 35   | 3   |
| <a href="#">80130216010</a> | 158-166 | 235   | 35   | 3   |
| <a href="#">80130216810</a> | 164-172 | 236   | 35   | 3   |
| <a href="#">80130201720</a> | 16-20   | 62.5  | 19.8 | 2   |
| <a href="#">80130202120</a> | 20-24   | 69.8  | 19.8 | 2   |
| <a href="#">80130202620</a> | 26-30   | 75.1  | 19.8 | 2   |
| <a href="#">80130203320</a> | 34-39   | 90.5  | 23.3 | 2   |
| <a href="#">80130204220</a> | 41-46   | 100.2 | 23.4 | 2   |
| <a href="#">80130204820</a> | 48-53   | 101.5 | 23.5 | 2   |
| <a href="#">80130205420</a> | 52-57   | 109.5 | 23.5 | 2   |
|                             |         |       |      |     |

|                             |         |       |    |     |
|-----------------------------|---------|-------|----|-----|
| <a href="#">80130206020</a> | 59-64   | 114   | 24 | 2   |
| <a href="#">80130207620</a> | 74-79   | 134.5 | 26 | 2.5 |
| <a href="#">80130208020</a> | 78-84   | 152   | 26 | 2.5 |
| <a href="#">80130208920</a> | 85-91   | 146.3 | 26 | 2.5 |
| <a href="#">80130210020</a> | 102-108 | 166   | 26 | 2.5 |
| <a href="#">80130211020</a> | 107-113 | 166.2 | 26 | 2.5 |
| <a href="#">80130211420</a> | 112-118 | 175.7 | 26 | 2.5 |
| <a href="#">80130212520</a> | 124-131 | 194.3 | 26 | 2.5 |
| <a href="#">80130213320</a> | 130-138 | 194   | 26 | 2.5 |
| <a href="#">80130213920</a> | 139-146 | 221   | 35 | 3   |
| <a href="#">80130216020</a> | 158-166 | 235   | 35 | 3   |

## Zastosowanie

Niczuk Obejmy EXPERT UPG, 124-131 mm BK stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — ocynk galwaniczny, okładzina elastomer EPDM, praca w temp. -40°C do +120°C. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

## FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020\\_1561 wydanie 2](#)  
[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04\\_2025](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.