

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-expert-upg-200208-mm-bk-p-2671.html>

Niczuk Obejmy EXPERT UPG, 200-208 mm BK

Cena brutto	26,37 zł
Cena netto	21,44 zł
Numer katalogowy	80130220000
Kod producenta	UPG200BK
Kod EAN	5907754203419
Średnica rury	200-208 mm
Gwint	M10/12
Okładzina	EPDM
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Seria	EXPERT
Obciążenie	3.9 kN
Wersja	BK

Opis produktu

Niczuk Obejmy EXPERT UPG, 200-208 mm BK

Niczuk Obejmy EXPERT UPG, 200-208 mm BK to obejma marki [Niczuk](#) - ocynk galwaniczny, okładzina elastomer EPDM, praca w temp. -40°C do +120°C. Numer katalogowy producenta: **80130220000**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Okładzina: elastomer EPDM
- Wytrzymałość termiczna: -40°C do +120°C

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	80130220000
Producent	Niczuk
Kod rodziny	UPG-161
Zakres średnic D [mm]	200-208 mm
Wymiary L [mm]	286 mm
Wymiary A [mm]	35 mm
Wymiary g [mm]	3 mm
Przyłącze rozmiar M1	M10/12

Przyłącze wysokość h [mm]	25 mm
Przyłącze wersja	C
Śruby łączące M2	M8
Obciążenie dopuszczalne [kN]	3.9 kN
Ciężar jednostkowy [kg]	0.8551 kg
Ilość w opakowaniu	10
Jednostka miary	szt./pcs.
Oznaczenie do zamówienia	UPG200BK
Wersja	BK

Wszystkie rozmiary w serii (69 numerów katalogowych)

Nr kat.	Zakres średnic D [mm] (mm)	Wymiary L [mm] (mm)	Wymiary A [mm] (mm)	Wymiary g [mm] (mm)
80130201700	16-20	62.5	19.8	2
80130202100	20-24	69.8	19.8	2
80130202600	26-30	75.1	19.8	2
80130203300	34-39	90.5	23.3	2
80130204200	41-46	100.2	23.4	2
80130204800	48-53	101.5	23.5	2
80130205400	52-57	109.5	23.5	2
80130206000	59-64	114	24	2
80130207600	74-79	134.5	26	2.5
80130208000	78-84	152	26	2.5
80130208900	85-91	146.3	26	2.5
80130210000	102-108	166	26	2.5
80130211000	107-113	166.2	26	2.5
80130211400	112-118	175.7	26	2.5
80130212500	124-131	194.3	26	2.5
80130213300	130-138	194	26	2.5
80130213900	139-146	221	35	3
80130216000	158-166	235	35	3
80130216800	164-172	236	35	3
80130218800	175-188	252	35	3
80130220000 (ten produkt)	200-208	286	35	3
80130221000	206-214	298	35	3
80130221900	214-222	305	35	3

80130225000	244-252	334	35	3
80131227300	264-273	338	35	4
80131228000	278-296	356	35	4
80131231500	307-316	380	35	4
80131232400	317-326	390	35	4
80131235500	346-358	423	35	4
80130240000	395-410	467	35	4
80131245000	446-454	523	35	4
80130250000	495-505	569	35	4
80130201710	16-20	62.5	19.8	2
80130202110	20-24	69.8	19.8	2
80130202610	26-30	75.1	19.8	2
80130203310	34-39	90.5	23.3	2
80130204210	41-46	100.2	23.4	2
80130204810	48-53	101.5	23.5	2
80130205410	52-57	109.5	23.5	2
80130206010	59-64	114	24	2
80130207610	74-79	134.5	26	2.5
80130208010	78-84	152	26	2.5
80130208910	85-91	146.3	26	2.5
80130210010	102-108	166	26	2.5
80130211010	107-113	166.2	26	2.5
80130211410	112-118	175.7	26	2.5
80130212510	124-131	194.3	26	2.5
80130213310	130-138	194	26	2.5
80130213910	139-146	221	35	3
80130216010	158-166	235	35	3
80130216810	164-172	236	35	3
80130201720	16-20	62.5	19.8	2
80130202120	20-24	69.8	19.8	2
80130202620	26-30	75.1	19.8	2
80130203320	34-39	90.5	23.3	2
80130204220	41-46	100.2	23.4	2
80130204820	48-53	101.5	23.5	2
80130205420	52-57	109.5	23.5	2

80130206020	59-64	114	24	2
80130207620	74-79	134.5	26	2.5
80130208020	78-84	152	26	2.5
80130208920	85-91	146.3	26	2.5
80130210020	102-108	166	26	2.5
80130211020	107-113	166.2	26	2.5
80130211420	112-118	175.7	26	2.5
80130212520	124-131	194.3	26	2.5
80130213320	130-138	194	26	2.5
80130213920	139-146	221	35	3
80130216020	158-166	235	35	3

Zastosowanie

Niczuk Obejmy EXPERT UPG, 200–208 mm BK stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — ocynk galwaniczny, okładzina elastomer EPDM, praca w temp. -40°C do +120°C. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2](#)
[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04_2025](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.