

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-expert-upz-444458-mm-bk-p-3103.html>



# Niczuk Obejmy EXPERT UPZ, 444-458 mm BK

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | 68,41 zł          |
| Cena netto       | 55,62 zł          |
| Numer katalogowy | 80131145000       |
| Kod producenta   | UPZ450BK          |
| Kod EAN          | 5907754265288     |
| Średnica rury    | 444-458 mm        |
| Gwint            | M12/16            |
| Wykończenie      | ocynk galwaniczny |
| Seria            | EXPERT            |
| Obciążenie       | 4.5 kN            |
| Wersja           | BK                |

## Opis produktu

### Niczuk Obejmy EXPERT UPZ, 444-458 mm BK

**Niczuk Obejmy EXPERT UPZ, 444-458 mm BK** to obejma marki [Niczuk](#) – ocynk galwaniczny, śruby łączące z wgłębieniem krzyżowym (od UPZ10 do UPZ5) lub z łbem sześciokatnym (od UPZ150 do UPZ500). Numer katalogowy producenta: **80131145000**.

### Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Śruby łączące: z wgłębieniem krzyżowym (od UPZ10 do UPZ5) lub z łbem sześciokatnym (od UPZ150 do UPZ500)

### Parametry techniczne

| Parametr                  | Wartość     |
|---------------------------|-------------|
| Nr katalogowy             | 80131145000 |
| Producent                 | Niczuk      |
| Kod rodziny               | UPZ-164     |
| Zakres średnic D [mm]     | 444-458 mm  |
| Wymiary L [mm]            | 523 mm      |
| Wymiary A [mm]            | 35 mm       |
| Wymiary g [mm]            | 4 mm        |
| Przyłącze rozmiar M1      | M12/16      |
| Przyłącze wysokość h [mm] | 26 mm       |
|                           |             |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>Przyłącze wersja</b>             | C         |
| <b>Śruby łączące M2</b>             | M10       |
| <b>Obciążenie dopuszczalne [kN]</b> | 4.5 kN    |
| <b>Ciężar jednostkowy [kg]</b>      | 1.9 kg    |
| <b>Ilość w opakowaniu</b>           | 5         |
| <b>Jednostka miary</b>              | szt./pcs. |
| <b>Oznaczenie do zamówienia</b>     | UPZ450BK  |
| <b>Wersja</b>                       | BK        |

### Wszystkie rozmiary w serii (69 numerów katalogowych)

| Nr kat.                     | Zakres średnic D [mm] (mm) | Wymiary L [mm] (mm) | Wymiary A [mm] (mm) | Wymiary g [mm] (mm) |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">80130101000</a> | 10-11                      | 35                  | 15                  | 1.5                 |
| <a href="#">80130101700</a> | 16-18                      | 47                  | 14                  | 1.5                 |
| <a href="#">80130102100</a> | 21-23                      | 62.5                | 19.8                | 2                   |
| <a href="#">80130102600</a> | 26-29                      | 69.8                | 19.8                | 2                   |
| <a href="#">80130103300</a> | 33-36                      | 75.1                | 19.8                | 2                   |
| <a href="#">80130104200</a> | 41-45                      | 90.5                | 23.3                | 2                   |
| <a href="#">80130104800</a> | 48-52                      | 100.2               | 23.4                | 2                   |
| <a href="#">80130106000</a> | 59-63                      | 109.5               | 23.5                | 2                   |
| <a href="#">80130107600</a> | 75-80                      | 130                 | 26                  | 2.5                 |
| <a href="#">80130108900</a> | 87-92                      | 151                 | 26                  | 2.5                 |
| <a href="#">80130110000</a> | 99-104                     | 155                 | 26                  | 2.5                 |
| <a href="#">80130111000</a> | 109-114                    | 168                 | 26                  | 2.5                 |
| <a href="#">80130111400</a> | 114-120                    | 166                 | 26                  | 2.5                 |
| <a href="#">80130112000</a> | 119-125                    | 170                 | 26                  | 2.5                 |
| <a href="#">80130112500</a> | 123-130                    | 187                 | 26                  | 2.5                 |
| <a href="#">80130113300</a> | 131-138                    | 197                 | 26                  | 2.5                 |
| <a href="#">80130113900</a> | 145-155                    | 221                 | 35                  | 3                   |
| <a href="#">80130116000</a> | 160-169                    | 235                 | 35                  | 3                   |
| <a href="#">80130117200</a> | 169-178                    | 236                 | 35                  | 3                   |
| <a href="#">80130118800</a> | 182-194                    | 252                 | 35                  | 3                   |
| <a href="#">80130119300</a> | 193                        | 284                 | 35                  | 3                   |
| <a href="#">80130120000</a> | 197-206                    | 286                 | 35                  | 3                   |
| <a href="#">80130121900</a> | 219-228                    | 305                 | 35                  | 3                   |
| <a href="#">80130123400</a> | 234                        | 302                 | 35                  | 4                   |
| <a href="#">80130125000</a> | 249-258                    | 334                 | 35                  | 3                   |

|                                  |         |       |      |     |
|----------------------------------|---------|-------|------|-----|
| <a href="#">80131127300</a>      | 269-279 | 338   | 35   | 4   |
| <a href="#">80131131500</a>      | 312-322 | 380   | 35   | 4   |
| <a href="#">80131132400</a>      | 322-332 | 390   | 35   | 4   |
| <a href="#">80130135500</a>      | 348-360 | 423   | 35   | 4   |
| <a href="#">80131137500</a>      | 355-375 | 442   | 35   | 4   |
| <a href="#">80130140000</a>      | 400-418 | 467   | 35   | 4   |
| <a href="#">80130142700</a>      | 427     | 498   | 35   | 4   |
| <b>80131145000</b> (ten produkt) | 444-458 | 523   | 35   | 4   |
| <a href="#">80130150000</a>      | 500-510 | 569   | 35   | 4   |
| <a href="#">80130101010</a>      | 10-11   | 35    | 15   | 1.5 |
| <a href="#">80130101710</a>      | 16-18   | 47    | 14   | 1.5 |
| <a href="#">80130102110</a>      | 21-23   | 62.5  | 19.8 | 2   |
| <a href="#">80130102610</a>      | 26-29   | 69.8  | 19.8 | 2   |
| <a href="#">80130103310</a>      | 33-36   | 75.1  | 19.8 | 2   |
| <a href="#">80130104210</a>      | 41-45   | 90.5  | 23.3 | 2   |
| <a href="#">80130104810</a>      | 48-52   | 100.2 | 23.4 | 2   |
| <a href="#">80130106010</a>      | 59-63   | 109.5 | 23.5 | 2   |
| <a href="#">80130107610</a>      | 75-80   | 130   | 26   | 2.5 |
| <a href="#">80130108910</a>      | 87-92   | 151   | 26   | 2.5 |
| <a href="#">80130110010</a>      | 99-104  | 155   | 26   | 2.5 |
| <a href="#">80130111010</a>      | 109-114 | 168   | 26   | 2.5 |
| <a href="#">80130111410</a>      | 114-120 | 166   | 26   | 2.5 |
| <a href="#">80130112010</a>      | 119-125 | 170   | 26   | 2.5 |
| <a href="#">80130112510</a>      | 123-130 | 187   | 26   | 2.5 |
| <a href="#">80130113310</a>      | 131-138 | 197   | 26   | 2.5 |
| <a href="#">80130113910</a>      | 145-155 | 221   | 35   | 3   |
| <a href="#">80130116010</a>      | 160-169 | 235   | 35   | 3   |
| <a href="#">80130101020</a>      | 10-11   | 35    | 15   | 1.5 |
| <a href="#">80130101720</a>      | 16-18   | 47    | 14   | 1.5 |
| <a href="#">80130102120</a>      | 21-23   | 62.5  | 19.8 | 2   |
| <a href="#">80130102620</a>      | 26-29   | 69.8  | 19.8 | 2   |
| <a href="#">80130103320</a>      | 33-36   | 75.1  | 19.8 | 2   |
| <a href="#">80130104220</a>      | 41-45   | 90.5  | 23.3 | 2   |
| <a href="#">80130104820</a>      | 48-52   | 100.2 | 23.4 | 2   |
| <a href="#">80130106020</a>      | 59-63   | 109.5 | 23.5 | 2   |

|                             |         |     |    |     |
|-----------------------------|---------|-----|----|-----|
| <a href="#">80130107620</a> | 75-80   | 130 | 26 | 2.5 |
| <a href="#">80130108920</a> | 87-92   | 151 | 26 | 2.5 |
| <a href="#">80130110020</a> | 99-104  | 155 | 26 | 2.5 |
| <a href="#">80130111020</a> | 109-114 | 168 | 26 | 2.5 |
| <a href="#">80130112020</a> | 119-125 | 170 | 26 | 2.5 |
| <a href="#">80130112520</a> | 123-130 | 187 | 26 | 2.5 |
| <a href="#">80130113320</a> | 131-138 | 197 | 26 | 2.5 |
| <a href="#">80130113920</a> | 145-155 | 221 | 35 | 3   |
| <a href="#">80130116020</a> | 160-169 | 235 | 35 | 3   |

## Zastosowanie

Niczuk Obejmy EXPERT UPZ, 444–458 mm BK stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — - ocynk galwaniczny, śruby łączące z wgłębieniem krzyżowym (od UPZ10 do UPZ5) lub z łbem sześciokątnym (od UPZ150 do UPZ500). Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

## FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020\\_1561 wydanie 2](#)  
[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04\\_2025](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.