

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-hobby-hupg-107114-mm-skr-p-2829.html>



Niczuk Obejmy HOBBY HUPG, 107-114 mm SKR

Cena brutto	7,90 zł
Cena netto	6,42 zł
Numer katalogowy	80110211020
Kod producenta	HUPG4SKR
Kod EAN	5907754215641
Średnica rury	107-114 mm
Gwint	M8
Okładzina	EPDM
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Seria	HOBBY
Obciążenie	1.8 kN
Wersja	SKR

Opis produktu

Niczuk Obejmy HOBBY HUPG, 107-114 mm SKR

Niczuk Obejmy HOBBY HUPG, 107-114 mm SKR to obejma marki [Niczuk](#) - ocynk galwaniczny, śruby łączące z wgłębieniem krzyżowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub, okładzina elastomer EPDM, praca w temp. -40°C do +120°C. Numer katalogowy producenta: **80110211020**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Śruby łączące: z wgłębieniem krzyżowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub
- Okładzina: elastomer EPDM
- Wytrzymałość termiczna: -40°C do +120°C

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	80110211020
Producent	Niczuk
Kod rodziny	HUPG-167
Zakres średnic D [mm]	107-114 mm
Wymiary L [mm]	159 mm
Wymiary A [mm]	20 mm
Wymiary g [mm]	1.5 mm

Przyłącze rozmiar M1	M8
Przyłącze wysokość h [mm]	7.9 mm
Przyłącze wersja	D
Śruby łączące M2	M6
Obciążenie dopuszczalne [kN]	1.8 kN
Ciężar jednostkowy [kg]	0.2599 kg
Ilość w opakowaniu	25
Jednostka miary	szt./pcs.
Oznaczenie do zamówienia	HUPG4SKR
Wersja	SKR

Wszystkie rozmiary w serii (39 numerów katalogowych)

Nr kat.	Zakres średnic D [mm] (mm)	Wymiary L [mm] (mm)	Wymiary A [mm] (mm)	Wymiary g [mm] (mm)
80110201700	16-20	64	20	1.25
80110202100	20-25	69	20	1.25
80110202600	25-30	77	20	1.25
80110203300	31-36	83	20	1.25
80110204200	40-45	92	20	1.25
80110204800	48-52	98	20	1.25
80110205400	53-58	105	20	1.25
80110206000	59-64	112	20	1.25
80110207600	73-78	125	20	1.5
80110208900	87-93	139	20	1.5
80110211000	107-114	159	20	1.5
80110213000	125-133	178	20	1.5
80110213300	133-140	185	20	1.5
80110216000	158-165	209	20	2
80110201710	16-20	64	20	1.25
80110202110	20-25	69	20	1.25
80110202610	25-30	77	20	1.25
80110203310	31-36	83	20	1.25
80110204210	40-45	92	20	1.25
80110204810	48-52	98	20	1.25
80110206010	59-64	112	20	1.25
80110207610	73-78	125	20	1.5
80110208910	87-93	139	20	1.5

80110211010	107-114	159	20	1.5
80110213010	125-133	178	20	1.5
80110213310	133-140	185	20	1.5
80110216010	158-165	209	20	2
80110201720	16-20	64	20	1.25
80110202120	20-25	69	20	1.25
80110202620	25-30	77	20	1.25
80110203320	31-36	83	20	1.25
80110204220	40-45	92	20	1.25
80110204820	48-52	98	20	1.25
80110206020	59-64	112	20	1.25
80110207620	73-78	125	20	1.5
80110208920	87-93	139	20	1.5
80110211020 (ten produkt)	107-114	159	20	1.5
80110213020	125-133	178	20	1.5
80110216020	158-165	209	20	2

Zastosowanie

Niczuk Obejmy HOBBY HUPG, 107-114 mm SKR stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — - ocynk galwaniczny, śruby łączące z wgłębieniem krzyżowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub, okładzina elastomer EPDM, praca w temp. -40°C do +120°C. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2](#)
[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04_2025](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.